コードレス ジグソー　無段変速タイプ! 当社独自のオービタル機構でスムーズな切断!

MULTI VOLT 18v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 2.5mm

- ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断
- 切断スピードアップでスピーディーな作業
- コンパクトで取り回しやすい



NEW

CJ 18DA

MULTI VOLT 5.0Ah (XP) ¥66,800
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL2（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1

樹脂ボディ ブレキ 2 蓄電池2年保証

MULTI VOLT 18v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 2.5mm

- 高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ
- ブレード交換ツールレス（特許）



CJ 18DSL

MULTI VOLT 5.0Ah (LXPK)¥71,900
BSL 36A18×1個
急速充電器 UC 18YDL（約25分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥36,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1

樹脂ボディ ブレキ 2 蓄電池2年保証

14.4v | 木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 2.5mm

- 高性能モーターにより1充電当たりの作業量アップ
- ブレード交換ツールレス（特許）



CJ 14DSL

6.0Ah (LYPK)¥65,400
BSL 1460×1個
急速充電器 UC 18YDL（約30分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥34,000
蓄電池・充電器・ケース別売

*1

樹脂ボディ ブレキ 2 蓄電池2年保証

コードレス ミニソー

10.8v | 木材 50mm | 軟鋼板 4mm

- 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ搭載
- ブレード交換ツールレス



CJ 10DL

3.0Ah (LMSK) ¥34,500 NEW
BCL 1030C×1個
急速充電器 UC 10SL2（約60分）・ケース付

本体のみ (NN) ¥22,000
蓄電池・充電器・ケース別売

1.5Ah (LCSK) ¥33,500*
BCL 1015×1個
急速充電器 UC 10SL2（約30分）・ケース付

樹脂ボディ ブレキ

＊在庫僅少品

ジグソー

木材 65mm | 軟鋼板 6mm　41

- 無段変速タイプ



CJ 65VF

¥15,200

樹脂ボディ

電子ジグソー

木材 90mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm　41

- ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断　41
- 切断スピードアップでスピーディーな作業
- コンパクトで取り回しやすい



NEW

CJ 90VST2

¥19,500
ケース付

樹脂ボディ

電子ジグソー　無段変速タイプ！当社独自のオービタル機構でスムーズな切断！

木材 110mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm　41

- 振動を抑えたスムーズな切断
- ブレード交換ツールレス（特許）



CJ 110MV

¥29,600
ケース付

樹脂ボディ

木材 135mm | 軟鋼板 10mm | ステンレス 3.2mm　41

- オートモード機能搭載で振動軽減
- 800Wパワフルモーター搭載
- ブレード交換ツールレス
- フッ素ベースプレート付で快適な切断が可能



CJ 160V

¥39,800
ケース付

樹脂ボディ

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	1充電当たりの作業量（目安） 厚さ24×幅300（MDF）		標準付属品
CJ 18DA	135	10	2.5	0～2,500	26	2.6	25	左右0～45°	5.0Ah(MV)	約130カット	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、刃口板、電池カバー
CJ 18DSL	135	10	2.5	0～2,400	26	2.4	25	左右0～45°	厚さ24×幅330（ラワン材） 5.0Ah(MV)	約212カット	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、電池カバー
CJ 14DSL	135	10	2.5	0～2,400	26	2.3	25	左右0～45°	6.0Ah	約204カット	
CJ 10DL	50	4	–	0～2,700	13	1.2	–	–	–	–	ブレード(No.41)、六角棒スパナ

形名	能力 mm 木材	軟鋼板	ステンレス	最小切断半径 mm	傾斜切断角度	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min⁻¹{回/分}	ストローク量 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CJ 65VF	65	6	–	25	左右 0～45°	単相 100	4.2	400	0～3,000	18	1.5	2心・1.8	ブレード(No.31)、直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター、刃口板、防じんカバー、M5ノブネジ、六角棒スパナ
CJ 90VST2	90	10	3.2	25	左右 0～45°		7.4	700	850～3,000	26	2.2	2心・2.5	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、ケース
CJ 110MV	110	10	3.2	25	左右 0～45°		7.6	720	850～3,000	26	2.2	2心・2.5	ブレード(No.41)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、ケース
CJ 160V	135	10	3.2	25	左右 0～45°		8.4	800	800～2,800	26	2.5	2心・2.5	ブレード(No.41、123X)、六角棒スパナ、チップカバー、刃口板、サブベース、ダストコレクタ、ケース

注）電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。
それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。 *1 詳細はP.19をご覧ください。

ジグソー別売部品はP.160～161をご参照ください。