コードレス チップソー切断機



MULTI VOLT 36v のこ刃径 150mm

- スタンド脱着で一台二役、ハンディタイプとしても使用可能
- スタンド付でキレイに切断できる
- 高効率集じんを可能にするダストボックス装備
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載

*1 2 蓄電池2年保証

NEW

CD 3605DFA

MULTI VOLT 2.5Ah (XP) ¥77,000
BSL 36A18×1個・チップソー
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分) 付

本体のみ (NN) ¥50,700
チップソー付
蓄電池・充電器別売

ブレーキ ISP 樹脂ボディ E-MOTOR



形名	切断角度	最大切断能力 mm ○丸パイプ	□角パイプ	L L形鋼	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安) 電線管	標準付属品
CD 3605DFA	0°	φ56	□50	50×50	4,200(パワーモード) 2,600(サイレントモード)	6.6	Φ34×厚さ3.2mm 約105本	六角棒スパナ(5mm)、電池カバー、バイススタンド
	45°	φ40	40×50(幅×高さ)	40×40				

チップソーカッタ

のこ刃径 180/185mm　切断能力 φ60.5mm

- 小形・軽量
- ワンタッチ式着脱カバー

CD 7SA

¥49,000
軟鋼材用チップソー付
(N) ¥43,200
チップソー別売

ブレーキ ISP



43

チップソー切断機

のこ刃径 305mm　切断能力 φ115mm

- 各種鋼材の切断

CD 12F

¥118,000
チップソー・ワンタッチバイス付
(N) ¥96,900
チップソー別売

ブレーキ ISP



44

形名	切断角度	最大切断能力 mm ○丸パイプ	□角パイプ	L L形鋼	●丸棒	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	バイス開き	質量 kg	コード m	標準付属品
CD 7SA	−	φ60.5	□ 60	60×60	板材厚さ12	単相100	14	1,330	3,700	−	4.0	2心・5	チップソー(180mm コードNo.**0032-5635**)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
CD 12F	0°	φ115	□100	125×75	φ32		15	1,450	1,400	128	19.0	2心・4	305mmチップソー(本体装着)、17mmスパナ、保護メガネ
	45°	φ76	□ 75	75×100	φ25								

別売部品 コードレスチップソーカッタ/切断機

CD 3605DB/DFA

鉄工用 NEW ●標準付属品　鉄工・ステンレス用 NEW　金属サイディング用 NEW　軽天用 NEW　樹脂用 NEW

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格
鉄工用	150	34	1.0	1.2	20	●**0037-7216**	5,000
鉄工・ステンレス用	150	52	1.0	1.2	20	**0037-7217**	8,000
金属サイディング用	150	60	1.0	1.2	20	**0037-7218**	7,200
軽天用	150	54	1.0	1.2	20	**0037-7219**	6,400
樹脂用	150	56	0.85	1.25	20	**0037-7220**	5,800
木材用(注)	147	24	1.0	1.6	20	**0037-3764**	2,800

CD 3605DA、CD 14DBL/18DBL、旧形:CD 14DFL、CD 14DSL、CD 14DSL2/18DSL

軟鋼材用 ●標準付属品　ステンレス用　金属サイディング用　薄板鉄板・アルミサッシ用　木材用

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格
軟鋼材用	125	28	1.2	1.45	20	●**0032-7713**	6,000
	130	28	1.2	1.45	20	※**0033-1854**	6,000
ステンレス用	125	42	0.8	1.15	20	**0032-9999**	6,000
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)	125	46	1.0	1.2	20	**0032-8545**	7,300
薄板鉄板・アルミサッシ用	112	40	1.1	1.45	20	**0032-6733**	5,400
木材用	125	24	0.8	1.2	20	**0032-6729**	4,100

旧形:CD 12D、CD 4D

軟鋼材用 ●標準付属品　薄板鉄板・アルミサッシ用　木材用

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格
軟鋼材用	112	24	1.2	1.45	20	●**0032-6251**	4,800
薄板鉄板・アルミサッシ用	112	40	1.1	1.45	20	**0032-6733**	5,400
木材用	112	40	0.8	1.2	20	＊**0032-6732**	4,600

別売部品 コードレスチップソーカッタ〈CD 3607DA〉、チップソーカッタ〈CD 7SA〉〈(旧形)CD 7〉チップソー

■ 軟鋼材・ステンレス用　■ 軟鋼材用　■ 軟鋼材用(低音刃)　■ 軟鋼材用(低音刃)

●標準付属品

(0040-2523)　(0032-5635)　(0032-9036)　(0032-1432)

■ ステンレス用　■ ステンレス用(低音刃)　■ 金属サイディング用 (ガルバリウム鋼板の切断に最適)　■ アルミサッシ用

(0032-6351)　(0032-9037)　(0033-1092)　(0032-6742)

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格
軟鋼材・ステンレス用	180	48	1.4	1.8	20	**0040-2523**	8,000
軟鋼材用	180	38	1.5	1.9	20	●**0032-5635**	8,800
		38(低音刃)				**0032-9036**	12,000
軟鋼材用	185	38	1.6	2.0	20	**0032-1433**	8,800
		38(低音刃)				**0032-1432**	12,000
		48				＊**0030-7900**	16,000
ステンレス用	180	56	1.4	1.8	20	**0032-6351**	10,800
		56(低音刃)				**0032-9037**	15,000
金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)	180	60	1.2	1.4	20	**0033-1092**	8,400
アルミサッシ用	185	60	1.4	2.0	20	**0032-6742**	8,100

別売部品 チップソー切断機〈CD 12F〉チップソー

■ 軟鋼材用 交互刃(切れ味重視) 305mm×60枚刃　■ 軟鋼材・ステンレス用 305mm×81枚刃

●標準付属品

(0030-6911)　(0033-7630)

主な用途	外径 mm	刃数	厚さ mm 鋸身厚	刃先厚	取付穴径 mm	コードNo.	価格
軟鋼材用	305	60	1.8	2.2	25.4	●**0030-6911**	22,000
軟鋼材・ステンレス用	305	81	1.7	1.9	25.4	**0033-7630**	33,000

*1 詳細はP.19をご覧ください。　※外径130mmは旧形CD 14DFLのみ使用可能です。
(注) CD 3605DFA用スタンド使用時は使用不可

チップソーカッタ・チップソー切断機用チップソー適正一覧表はP.225をご覧ください。

＊在庫僅少品