リチウムイオン電池（差込み式）・充電器の互換性

リチウムイオン電池

差込み式

18v		EBM 1830*	3.0Ah 冷却対応	コードNo. 0032-6239	¥23,000
10.8v	電池残量表示	BCL 1030M*	3.0Ah	コードNo. 0033-1678	¥18,200
		BCL 1030*	3.0Ah	コードNo. 0033-7383	¥12,400
		BCL 1030C	3.0Ah	コードNo. 0037-1204	¥10,000
		BCL 1015*	1.5Ah	コードNo. 0032-9368	¥8,000
7.2v		BCL 715	1.5Ah	コードNo. 0033-5681	¥7,000
3.6v		EBM 315	1.5Ah	コードNo. 0032-6298	¥5,200

充電器/充電時間

UC 18YL* 〈14.4 - 18V対応〉

冷却機能付 【充電時間】
急速充電器 EBM 1830…約22分 EBM 1430R…約21分
¥16,000 EBL 1430R…約21分

UC 10SL2 〈10.8V専用〉

【充電時間】
急速充電器 BCL 1030M…約60分 BCL 1030C…約60分
¥10,500 BCL 1030……約60分 BCL 1015……約30分

UC 7SL 〈7.2V専用〉

急速充電器 【充電時間】
¥9,000 BCL 715……約30分

UC 3SFL 〈3.6V専用〉

急速充電器 【充電時間】
¥5,800 EBM 315…約30分

UC 3SL* 〈3.6V専用〉

急速充電器 【充電時間】
¥8,800 EBM 315…約18分

＊在庫僅少品

蓄電池（リチウムイオン電池除く）・充電器の互換性

蓄電池

24v

充電器 ①
スーパー水素電池 3.3Ah 冷却対応電池

EB 2433X* ¥29,200 コードNo.0037-3474 (DH 24DV,DH 24DVA,) (CR 24DV専用スライド式)

ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池

EB 2430R* ¥25,500 コードNo.0032-2755 (DH 24DV,DH 24DVA,) (CR 24DV専用スライド式)

充電器 ②③
ニカド電池 2.0Ah

EB 24B* ¥24,500 コードNo.0031-3260 (WS 20D, DH 20DV専用カセット式)

18v

充電器 ②③④⑤
ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1830HL* ¥21,000 コードNo.0032-4731 (C18DMR-CR18DMR専用)

ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1830H* ¥21,000 コードNo.0032-1689

充電器 ②③④⑤⑥
ニカド電池 2.0Ah

EB 18B* ¥20,400 コードNo.0031-7325

14.4v

充電器 ②③④⑤⑦
スーパー水素電池 3.3Ah 冷却対応電池

EB 1433X* ¥19,000 コードNo.0037-3472

充電器 ②③④⑤⑦⑧
ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池

EB 1430R* ¥19,000 コードNo.0032-2066

ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1430H* ¥19,000 コードNo.0031-8076

充電器 ②③④⑤⑥⑦⑧
ニカド電池 2.0Ah

EB 14B* ¥18,000 コードNo.0031-5131

12v

充電器 ②③④⑤⑦⑧
スーパー水素電池 3.3Ah 冷却対応電池 フラット電池

EB 1233X ¥19,000 コードNo.0032-6075

ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池 フラット電池

EB 1230R* ¥17,400 コードNo.0032-1637

ニッケル水素電池 3.0Ah フラット電池

EB 1230HL* ¥17,400 コードNo.0031-9730

ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 1230H ¥17,400 コードNo.0031-8075

充電器 ②③④⑤⑥⑦⑧
ニカド電池 2.0Ah 残量表示付

EB 12M* ¥18,400 コードNo.0031-0065

ニカド電池 2.0Ah

EB 12B ¥16,400 コードNo.0031-0062

9.6v

充電器 ②③④⑤⑦⑧
ニッケル水素電池 3.0Ah 冷却対応電池

EB 930R ¥15,200 コードNo.0032-2672

ニッケル水素電池 3.0Ah

EB 930H* ¥15,200 コードNo.0031-8074

ニッケル水素電池 2.0Ah 冷却対応電池

EB 920RS* ¥13,800 コードNo.0032-2673

充電器 ②③④⑤⑥⑦⑧
ニカド電池 2.0Ah 残量表示付

EB 9M ¥16,400 コードNo.0031-0064

ニカド電池 2.0Ah

EB 9B ¥14,300 コードNo.0031-0061

7.2v

充電器 ②③④⑤⑥⑦⑧
ニカド電池 2.0Ah 残量表示付

EB 7M* ¥13,200 コードNo.0031-3290

ニカド電池 2.0Ah

EB 7B ¥11,000 コードNo.0031-0060

電池アダプタ
14.4Vリチウムイオン電池（スライド式）は別売の電池アダプタBSL-14Aを使えば、12Vコードレス製品と14.4Vリチウムイオン製品（差込み式）に取付けてご使用になれます。


電池アダプタ BSL-14A* コードNo.327055 ¥5,100

【適用製品】
12Vフラット電池製品
14.4Vリチウムイオン電池製品
※充電器には使用できません。

※下記製品には使用できません。
DS 12DVF3 / (旧形) DS 12DVB / DV 12DV / R 9D / DH 15DV / CL 13D / CL 10D2

充電器/充電時間

① 旧形 UC 24YHA （現在販売しておりません）

ニッケル水素電池
24V(スライド式電池) EB2430R専用
冷却機能付充電器

充電時間	
EB 2430R	約18分
EB 2433X	約18分

② 旧形 UC 24YH （現在販売しておりません）

冷却機能付充電器
ニッケル水素電池 ニカド電池
7.2v～24v 充電

充電時間	
EB 1230X	約21分
EB 1233X	約23分
EB 1433X	約27分
R電池	約21分(2.0Ahは約16分)
H電池	約27分(2.0Ahは約18分)
EB 24B	約20分
EB 18B	約18分
EB 1830H	約28分
M・B電池	約14分
S電池	約9分

③ 旧形 UC 24YJ （現在販売しておりません）

ニッケル水素電池 ニカド電池
7.2v～24v 充電

充電時間	
EB 1230X	約27分
EB 1233X	約30分
EB 1433X	約27分
R電池	約27分(2.0Ahは約18分)
H電池	約27分(2.0Ahは約18分)
EB 24B	約20分
EB 18B	約18分
EB 1830H	約28分
M・B電池	約14分
S電池	約9分

④ UC 18YGH ¥7,000

ニッケル水素電池 ニカド電池
7.2v～18v 充電

充電時間	
S・L電池	約30分
M・B・BL・RS・HS電池	約50分
R・H・HL・X電池	約70分

⑤ 旧形 UC 18YL （現在販売しておりません）

冷却機能付充電器
リチウムイオン電池 ニッケル水素電池 ニカド電池
7.2v～18v 充電

充電時間	
EBM 1830	約22分
EBL 1430R	約21分
EBM 1430R	約21分
EB 1230X	約21分
EB 1233X	約23分
EB 1433X	約21分
R電池	約21分(2.0Ahは約16分)
H電池	約27分(2.0Ahは約18分)
EB 18B	約18分
EB 1830H	約28分
M・B電池	約14分
S電池	約9分

⑥ UC 18YG ¥6,500

ニカド電池
7.2v～18v 充電

充電時間	
S・L電池	約30分
M・B・BL電池	約50分

⑦ 旧形 ET 14DM2 （現在販売しておりません）

●充電・電源の1台2役(注)
冷却機能付多機能充電器
ニッケル水素電池 ニカド電池
7.2v～14.4v 充電

充電時間	
EB 1230X	約18分
EB 1233X	約20分
EB 1433X	約27分
R電池	約18分(2.0Ahは約13分) 14.4V・3.0Ahは約21分 14.4V・2.0Ahは約14分
H電池	約20分(2.0Ahは約16分) 14.4V・3.0Ahは約27分 14.4V・2.0Ahは約18分
M・B・S電池	約12分 14.4Vは約14分

(注)電源としてのご使用はコードレスインパクトドライバ・レンチのみ使用可。(オイルパルスドライバ除く)

⑧ 旧形 UC 14YH （現在販売しておりません）

ニッケル水素電池 ニカド電池
7.2v～14.4v 充電

充電時間	
EB 1230X	約27分
EB 1233X	約30分
EB 1433X	約27分
H・R電池	約27分(2.0Ahは約18分)
M・B電池	約14分
S電池	約9分

冷却機能付急速充電器と冷却対応蓄電池が作業をサポート

■急速充電器
UC14YSL・UC18YL・UC14YL・UC24YH・UC24YHA形（冷却機能付）・多機能充電器ET14DM2形（冷却機能付）当社独自の充電制御機能と冷却機能が、冷却対応電池の充電時間の短縮と充放電回数を大幅にアップさせます。
●充電時間を20%短縮
●使用直後の熱くなった電池や冷たい電池（マイナス5℃以下）の充電待機時間を大幅に短縮
●充放電回数を伸ばす最適充電制御方式
●従来のコードレス工具用蓄電池が充電可能
(従来電池は冷却対応していない為、充電時間、充放電回数は急速充電器UC24YJで充電した時と同じになります。)(UC 14YSL除く)

急速充電器 UC 18YL形 (冷却機能付) 冷却風の流れ

〈電池の上手な使い方〉
電池を長持ちさせるためには、下記点をご注意ください。
❶過放電をしない。
パワーが落ちはじめるところで使い終わってください。
❷電池温度をなるべく10℃～30℃で使う。
過負荷や直射日光で電池温度を上げ過ぎない。寒冷地等で電池温度を下げ過ぎない。
❸雨・水にぬらさない。
内部に水が入ると錆が発生し故障の原因になります。
❹衝撃を与えない。

⊿V充電制御方式
当社独自の⊿V充電制御方式は、ピーク電圧直前で充電を停止するので、過充電がなく、電池内のガス発生、発熱を最小限におさえて、電池寿命を延ばします。
(注)電池充放電回数は電池の使用環境（温度・衝撃・水の侵入等）に影響されます。

〈電池の保管方法〉
下記方法での保管をお薦めします。
❶リチウムイオン電池
満充電の状態で保管してください。
❷ニッケル水素電池
満充電の状態で保管してください。
❸ニカド電池
電池を使いきってから保管してください。

＊在庫僅少品

■ ご使用いただけないコードレス製品一覧表

（無理に取付けると故障の原因になります。ただし青字記載の製品は、HiKOKIブランドではご使用いただけます。）

BSL 36A18、BSL 36A18B ▼
ファン(UF 18DSDL)

BSL 36B18、BSL 36B18B ▼
(※は、BSL 1850Cもご使用いただけません。また、その他の丸のこ、集じん丸のこ、チップソーカッタに取付けると電池底面がベースに接触するため、最大切込み深さが若干浅くなります。)
高圧洗浄機(AW 18DBL)
丸のこ(C 18DSL / C 18DSL2® / C 18DBL® / C 18DBAL®)
集じん丸のこ(C 18DYSL® / C 18DYBL®)
チップソーカッタ(CD 18DSL® / CD 18DBL®)
シャー(CE 14DSL / CE 18DSL)
ニブラ(CN 14DSL / CN 18DSL)
マルチツール(CV 18DBL)
高速ドリル(D 18DBHL)
ロータリハンマドリル(DH 18DBL / DH 18DBDL)
ディスクグラインダ(G 18DSL / G 18DBVL / G 18DBBAL / G 18DBBVL)
クリーナ(R 18DSAL)
ワークライト(UB 18DGL)
ファン(UF 18DSL / UF 18DSAL / UF 18DSDL)
冷温庫(UL 18DSL®)
ラジオ(UR 18DSL / UR 18DSL2 / UR 18DSAL / UR 18DSDL)
ラジオ付テレビ(UR 18DSML)

(注)①上記製品以外でも付属のフックが干渉して蓄電池が取付かない場合があります。フックを取りはずすか代用のフックを別途お買い求めください。
② BSL 36A18B、BSL 36B18B：マルチツール（CV 18DBL）のダイヤル1、2は工具の消費電力が小さく集じん機と連動できません。かんな（P 18DSL）は、切りくずが詰まりやすいためホース（φ 38mm）をご使用ください。