コードレス インパクトドライバ

10.8v 最大トルク 170N·m IP56 防じん 耐水 E-MOTOR TRIPLE HAMMER

- 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ
- 低速でもモーターロックしない
- ビット振れを軽減し、カムアウトしにくい
- スイッチの操作性を向上
- 3灯LEDライト搭載
- 5モード切替機能付
- 大容量小物入れ付ケース(P.15)



WH 12DCA

4.0Ah (2LS)¥59,000
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥25,700
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 右左 ライト 樹脂ボディ

10.8v 最大トルク 135N·m E-MOTOR

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすいコンパクトボディ
- 3段階の締付けモードで各種ねじの締付けに対応



WH 12DD

4.0Ah (2LS)¥45,000
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥21,100
蓄電池・充電器・ケース別売

1.5Ah (2ES)¥34,500*
BSL 1215×2個
急速充電器 UC 12SL (約22分)・ケース付

ブレーキ 右左 ライト 樹脂ボディ

*在庫僅少品

10.8v 最大トルク 110N·m

- 電気工事・設備工事に
- 取り回しやすいコンパクトボディ



WH 12DA

2.0Ah (2BS)¥29,500 NEW
BSL 1220M×2個
急速充電器 UC 12SL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥13,700
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 右左 ライト 樹脂ボディ

7.2v 最大トルク 25N·m

- 速度を微調整しやすいトリガ式無段変速スイッチ採用



WH 7DL

1.5Ah (2LCSK)¥27,400
BCL 715×2個
急速充電器 UC 7SL (約30分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥13,700
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 右左 ライト 樹脂ボディ

ホルスタ(別売部品)はP.23をご参照ください。

コードレス 静音インパクトドライバ

18v MULTI VOLT 最大トルク 33N·m BRUSHLESS IP56 防じん 耐水

- 低騒音70dBで作業環境を選ばない
- 業界最短※1全長128mmのコンパクトボディ
- 業界最速※1のねじ締めスピード



NEW

WHP 18DA

5.0Ah (2XPZ) ¥107,100
BSL 36A18X×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約25分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥53,000
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 右左 ライト 樹脂ボディ

10.8v 最大トルク 20N·m BRUSHLESS IP56 防じん 耐水

- 業界No.1※1の低騒音68dBで作業環境を選ばない
- 業界最短※1全長128mmのコンパクトボディ
- 18V(WHP 18DA)と比べて400g軽い



NEW

WHP 12DA

4.0Ah (2LS) ¥75,500
BSL 1240M×2個
急速充電器 UC 12SL (約60分)・ケース付

本体のみ (NN) ¥48,100
蓄電池・充電器・ケース別売

ブレーキ 右左 ライト 樹脂ボディ

形名	締付能力 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)				標準付属品
WH 12DCA	普通ボルト :M5~M16 高力ボルト :M5~M12 小ねじ :M4~ M8 テクスねじ :φ3.5~φ6 コーススレッド(木ねじ) :22~125	170 {1,735}	(ソフト) 0~ 900 (パワー) 0~3,400 (ボルト) 0~3,200 (テクス) 0~3,700	(ソフト) 0~1,800 (パワー) 0~3,900 (ボルト) 0~3,900 (テクス) 0~1,900	1.2	φ4.3×65mm木ねじ締付(ラワン材)		M8×16mm小ねじ締付		電池カバー
						4.0Ah	約320本	4.0Ah	約2,100本	
						φ3.8×45mm木ねじ締付(ラワン材)		—		
						4.0Ah	約540本	—		
WH 12DD	普通ボルト :M5~M14 高力ボルト :M5~M12 小ねじ :M4~ M8 テクスねじ :φ3.5~φ5	135 {1,375}	(ソフト) 0~1,300 (パワー) 0~3,200 (テクス) 0~3,200	(ソフト) 0~2,500 (パワー) 0~4,000 (テクス) 0~4,000	※2 1.1	ナゲシビス締付(ラワン材)				電池カバー
						4.0Ah	φ3.8×50mm 約500本	1.5Ah	φ3.8×50mm 約175本	
WH 12DA	普通ボルト :M5~M12 高力ボルト :M5~M10 小ねじ :M4~ M8	110 {1,120}	0~2,700	0~3,200	1.1	ナゲシビス締付(ラワン材)				電池カバー
						2.0Ah	φ4.5×90mm 約35本			
WH 7DL	普通ボルト :M3~ M8 高力ボルト :M3~ M6 小ねじ :M3~ M8	25 {255}	0~2,400	0~3,000	0.58	ナゲシビス締付(ラワン材)		小ねじ締付		電池カバー、No.2プラスビット
						1.5Ah	φ3.8×45mm 約150本	1.5Ah	M6×12mm 約4,200本	
WHP 18DA	普通ボルト :M5~M10 コーススレッドねじ :22~125 小ねじ :M4~ M8 テクスねじ :φ3.5~φ6 高力ボルト :M5~ M6	33 {336.7}	(弱) 0~1,000 (中) 0~1,700 (強) 0~2,800 (テクス) 0~2,800	(弱) 0~ 800 (中) 0~1,500 (強) 0~2,900 (テクス) 0~1,500	1.7	φ4.3×65mm木ねじ締付(ラワン材)		φ5.4×90mm木ねじ締付(ラワン材)		電池カバー
						5.0Ah (MV)	約830本	5.0Ah (MV)	約360本	
WHP 12DA	普通ボルト :M5~ M8 コーススレッドねじ :22~ 90 小ねじ :M4~ M8 テクスねじ :φ3.5~φ6	20 {203.9}	(弱) 0~1,000 (中) 0~1,500 (強) 0~2,000 (テクス) 0~2,400	(弱) 0~ 700 (中) 0~1,200 (強) 0~2,000 (テクス) 0~1,200	1.3	φ4.3×65mm木ねじ締付(ラワン材)		φ3.8×45mm木ねじ締付(ラワン材)		電池カバー
						4.0Ah	約370本	4.0Ah	約900本	

※1 2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ) ※2 2LS仕様(2ES仕様は1.0kg)

ライト付 ブレーキ付 無段変速 正逆転可能 追い締め機構 樹脂ボディ ケース付 低騒音