コードレス ハンマドリル〈六角シャンク〉

MULTI VOLT 36v ドリルビット 40mm 六角軸 EMOTOR RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 軽量ボディ&穴あけスピードとハツリ性能が大幅アップ※3
- 新構造の防振ハンドルで快適作業
- 高輝度LEDライト搭載
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※2

DH 3640DB

MULTI VOLT 4.0Ah (2WPZ) ¥172,100
BSL 36B18X×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約40分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥102,200
ケース付
蓄電池・充電器別売



コードレス ハンマドリル〈SDS-maxシャンク〉

MULTI VOLT 36v ドリルビット 40mm SDS max EMOTOR UVP USER VIBRATION PROTECTION RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 軽量ボディ&クラストップ※1の穿孔速度とハツリ性能
- 新構造の動吸振器と防振ハンドルで低振動
- 連続作業に便利なオンロック機能(打撃モード時のみ)
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※2

DH 3640DA

MULTI VOLT 4.0Ah (2WPZ) ¥177,100
BSL 36B18X×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約40分)・ケース付

本体のみ (NNK) ¥107,300
ケース付
蓄電池・充電器別売



MULTI VOLT 36v ドリルビット 40mm SDS max EMOTOR RFC REACTIVE FORCE CONTROL

DH 36DMA*

MULTI VOLT 4.0Ah (2WP) ¥146,500
BSL 36B18×2個
急速充電器 UC 18YDL2 (約40分)・ケース付

＊在庫僅少品

ハンマドリル〈六角シャンク〉

ドリルビット 40mm 六角軸 EMOTOR RFC REACTIVE FORCE CONTROL

- 軽量ボディ&トップクラス※4の穴あけスピード
- 新構造の防振ハンドルで快適作業
- リアクティブフォースコントロール[RFC]機能搭載※2

DH 40SE2

¥95,500 ケース付



(注)インバータ制御のない
エンジン発電機でも使用可能です。

ドリルビット 40mm 六角軸 43

- パワーアップした
スタンダードモデル

DH 40SC

¥89,000 ケース付



ドリルビット 40mm 六角軸 EMOTOR AHB ALUMINUM HOUSING BODY

2016年 iFデザイン賞

DH 40SE*

(S) ¥85,400 ケース付

＊在庫僅少品
(注)インバータ制御のない
エンジン発電機でも使用可能です。

ドリルビット 40mm 六角軸 43

DH 42*

¥89,800 ケース付

＊在庫僅少品

形名	能力 mm	回転数 min⁻¹{回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹{打撃/分}	質量 kg	1充電当たりの作業量(目安)			標準付属品
						φ25×厚さ60mm コンクリート穴あけ	コンクリートハツリ	
DH 3640DB	ドリルビット: 40 コアビット :105	250~500	1,400 ~ 2,800	7.0	4.0Ah (MV)	約25個	約10.5分 (作業量:約 28.7kg)	サイドハンドル、ストッパ、グリース、電池カバー
DH 3640DA (SDS-maxシャンク)	ドリルビット: 40 コアビット :105	250~500	1,400 ~ 2,800	7.1	4.0Ah (MV)	約25個	約11分 (作業量:約 28.7kg)	サイドハンドル、ストッパ、グリース、電池カバー
DH 36DMA (SDS-maxシャンク)	ドリルビット: 40 コアビット :105	260~590	1,420 ~ 2,860	7.6	4.0Ah (MV)	約25個	約10.5分 (作業量:約 20.5kg)	サイドハンドル、ストッパ、グリース、電池カバー

形名	能力 mm	電源 V		消費電力 W	回転数 min⁻¹ {回/分}	全負荷打撃数 min⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
DH 40SE2	ドリルビット: 40 コアビット :120	単相	100	1,150	250 ~ 500	1,400 ~ 2,800	6.4	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、グリース
DH 40SC	ドリルビット: 40 コアビット :120		100	1,100	620	2,800	6.9	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、グリース
DH 40SE (S)	ドリルビット: 40 コアビット :120		100	1,150	250 ~ 500	1,430 ~ 2,850	7.5	2心・5	サイドハンドル、ストッパ、グリース
DH 42	ドリルビット: 40 コアビット :120		100	1,140	370	3,100	8.0	3心・5	サイドハンドル、油さし、スパナ(口幅23mm)

※1 2023年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(36Vコードレスハンマドリル)

※2 RFC REACTIVE FORCE CONTROL (リアクティブフォースコントロール機能):先端工具に急激な負荷がかかり、モーターの回転速度が急速に低下すると、工具本体が振られる前に出力を停止し、作業者にかかる負担を軽減します。

※3 当社従来製品DH 36DSAとの比較。 ※4 2023年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(40mmクラスハンマドリル)

(注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

二重絶縁 電子制御 ライト付 スリップクラッチ付 ケース付 自動給油構造 グリース密封構造 防振ハンドル付 両側 サイドハンドル両側取付可 低高 多段変速