のこ刃径165mm

集じん機接続可能→P.114

深切り丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | 03

平行度微調整機構付

- 集じんも切込み深さ調整もよりラクに
- 逆5°傾斜機構付

ロングガイド取付可能→P.114



C 6MBYA3 NEW

¥38,100

チップソー付

(N) ¥34,700

のこ刃別売

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 57mm | 43

切粉後方排出

- 鉄板製ベース



C 6SS

¥24,400

チップソー付

(N) ¥21,700

のこ刃別売

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

深切り電子丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | 03

平行度微調整機構付

ロングガイド取付可能→P.114

C 6MVYA2*

(B) ¥39,600 フッ素ベース仕様

チップソー付

(SGB) ¥43,100

(NB) ¥36,400

チップソー(ブラック)付

のこ刃別売

*在庫僅少品

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

深切り丸のこ

のこ刃径 165mm | 切込み深さ 66mm | ツインライト付 | 切粉後方排出 | ブロワ機構 | 03

平行度微調整機構付

ロングガイド取付可能→P.114

C 6MBYA2*

(B) ¥38,300 フッ素ベース仕様

チップソー付

(SGB) ¥41,800

(NB) ¥35,600

チップソー(ブラック)付

のこ刃別売

*在庫僅少品

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

のこ刃径147mm/125mm

集じん機接続可能→P.114 平行度微調整機構付

深切り電子丸のこ

のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm

切粉後方排出 | ブロワ機構

- クラス最速※1 7,000回転で高速切断(SK仕様)
- ベースの上げ下げがスムーズな新並行度調整機能付リンク構造(SK仕様)
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- 一体形アルミベースで高精度な切断



C 5MEY

(SK) ¥44,900

チップソー(黒鯱)付

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

黒鯱 改 e-MOTOR

のこ刃径 147mm | 切込み深さ 57mm

切粉後方排出 | ブロワ機構 | 後方刃先ガイド付

ロングガイド取付可能→P.114

C 5MEYA*

(SK) ¥46,500

チップソー(黒鯱)付

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

黒鯱 e-MOTOR

深切り電子リフォーム用丸のこ

のこ刃径 125mm | 切込み深さ 47mm

切粉後方排出 | ブロワ機構

- クラス最速※1 7,000回転で高速切断(SK仕様)
- ベースの上げ下げがスムーズな新並行度調整機能付リンク構造(SK仕様)
- サイレントモード搭載
- キックバック軽減システム搭載
- リフォーム作業に便利な際切り機能付

サブベース着脱可能



C 5REY

(SK) ¥46,500

チップソー(黒鯱)付

ブレーキ | ベース傾斜 | ISP | 樹脂ボディ

黒鯱 改 e-MOTOR

形名	ベース材質	能力 mm				電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品
		のこ刃直径	取付け穴径	切込み深さ※2 90°	切込み深さ※2 45°							
C 6MBYA3	アルミ	165	20	0~66 (2寸2分)	0~46 (1寸5分) 逆5° 57	100	11	1,050	5,000	2.9	2心・5	165mmチップソー(刃数52 コードNo.**0032-0267**)、ボックススパナ、ガイド
C 6SS	鉄板	165	20	0~57 (1寸9分)	0~38 (1寸2分)	単相100	11.0	1,050	5,500	3.4	2心・5	165mmチップソー(刃数52 コードNo.**0032-0267**)、ボックススパナ、ガイド
C 6MVYA2	アルミ	165	20	0~66 (2寸2分)	0~44 (1寸5分)	単相100	12	1,150	4,100	2.7	2心・5	165mmチップソー(刃数52 コードNo.**0032-0267**)、(SGB):チップソー(ブラック)(刃数52 コードNo.**0032-2668**)、ボックススパナ
C 6MBYA2							11	1,050	5,000			
C 5MEY(SK)	アルミ	125	20	0~47 (1寸5分)	0~30 (1寸)	単相100	12	1,050	7,000(パワーモード) 3,500(サイレントモード) / 5,000(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	2.2	2心・5	125mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.**0037-6199**))、ボックススパナ
C 5MEYA(SK)	アルミ	147	20	0~57 (1寸9分)	0~38 (1寸2分) 逆5° 54	単相100	12	1,050	4,500(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	2.4	2心・5	147mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.**0037-6200**))、ボックススパナ
C 5REY(SK)	アルミ	125	20	0~47 (1寸5分)	0~30 (1寸) 逆15° 20	単相100	12	1,050	7,000(パワーモード) 3,500(サイレントモード) / 5,000(パワーモード) 2,500(サイレントモード)	2.3	2心・5	125mmチップソー((SK)仕様:黒鯱(刃数45 コードNo.**0037-6199**))、ボックススパナ

※1 2021年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス丸のこ、コードレスリフォーム用丸のこ、深切り電子丸のこ、深切り電子リフォーム用丸のこ(集じん丸のこ除く)) ※2 尺貫法表示(○寸○分)は切り上げ表示としています。 注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

集じん機の接続方法はP.105をご参照ください。 丸のこ用チップソーなど別売部品はP.117~118をご参照ください。

二重絶縁 | 電子制御 | ライト付 | ブレーキ付 | 樹脂ボディ | スピンドルロック付 | ブロワ機構付 | ケース付 | 集じん機取付可 | ベース傾斜