Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立電子セーバソー
CR 17Y(S)形



耐久性 UP

プランジャを強化したことで耐久性がアップしました。
今まで切断できなかった、鋳鉄管の切断も
新発売の専用ブレードを使用することで可能になりました。

NEW



チェンバイス付
日立電子セーバソー
CR 17Y(S) ¥80,400

形名	切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク 数 min⁻¹{回/分}	ストローク 量 mm	質量 kg	コード m
CR 17Y(S)	パイプ、ステンレスパイプ:216※	単相 100	12	1,150	800~2,000	26	3.9	2心 2.5

標準付属品：湾曲ブレード No.163、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
※全長 350mm 湾曲ブレード使用時

別売部品



CR 17Y(S)用 ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード NEW

コードNo.	ブレード形状	価格	寸法 mm 全長	寸法 mm 基板厚	販売単位 枚	被削材 鋳鉄管寸法
0037-1201		¥5,800	200	1.6	1	75A
0037-1202		¥6,800	250	1.6	1	100A

別売部品



湾曲セーバソーブレード CR 17Y、CR 17Y(S)にご使用いただけます

ブレードNo.	ブレード形状	寸法 mm 全長	寸法 mm 刃厚	山数/インチ	コードNo.	価格	販売単位 枚
No.161	刃先材質：マトリックスII（SKH56）	200	1.6	8	0032-5282	¥11,600	5
No.162	刃先材質：マトリックスII（SKH56）	250	1.6	8	0032-5283	¥13,600	5
No.163	刃先材質：マトリックスII（SKH56）	300	1.6	8	0032-4684	¥16,000	5
No.164	刃先材質：マトリックスII（SKH56）	350	1.6	8	0032-4685	¥21,400	5

バイメタルブレード：折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。
（刃先材質）マトリックスII：ステンレス切断に最適です。