別売部品

穴あけ作業(回転＋打撃)

■ドリルビット(SDS max シャンク)



寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格
10.5	340	200	**0033-6450**	4,100
12.5	340	200	**0033-6451**	4,100
12.7	340	200	**0033-6452**	4,100
14.5	340	200	**0033-6453**	4,300
16	340	200	**0033-6454**	5,100
	540	400	**0033-6455**	7,900
18	340	200	**0033-6456**	5,100
	540	400	**0033-6457**	7,900
19	320	200	**0033-6458**	5,100
	520	400	**0033-6459**	7,900

寸法(mm) D	L	ℓ	コードNo.	価格
22	320	200	**0033-6460**	5,800
	520	400	**0033-6461**	8,400
25	320	200	**0033-6462**	7,100
	520	400	**0033-6463**	9,600
28	320	200	**0033-6464**	7,600
	520	400	**0033-6465**	10,000
32	320	200	**0033-6466**	8,900
	520	400	**0033-6467**	10,400
38	520	400	**0033-6468**	13,900
40	520	400	**0033-6469**	15,400

■SDS プラスシャンクビット用 アダプタ(SDS max シャンク)



L(mm)	コードNo.	価格
220	**313465**	9,400

大穴径作業(回転＋打撃)

■コアビット(SDS max シャンク)

■コアビット ガイドプレート付



※φ25、29 は別売

■ガイドプレート



■センタピン



■コアビットシャンク



寸法(mm) D	L	ℓ	コアビット コードNo.	価格	ガイドプレート コードNo.	価格	センタピン コードNo.	価格	コアビットシャンク コードNo.	価格
25			**955994**	9,200	**318531**	390	**318530**	3,700		
29			**955995**	10,000	**318532**	390			コアビットシャンク(B) **313466**	9,400
32			**955996**	11,400	**955997**	390	センタピン(B) **956009**	4,000		
35			**955998**	12,700	**955999**	390				
38			**956000**	14,000	**956001**	520				
45			**955154**	16,000	**955166**	520				
50			**959706**	16,900	**950475**	520				
54			**955155**	19,300	**955167**	520				
60	148	103	**959707**	21,000	**950476**	660				
64			**956002**	22,300	**956003**	660	センタピン(A) **955165**	3,300	コアビットシャンク(A) **313467**	10,700
70			**959708**	24,200	**950477**	1,000				
75			**959709**	26,100	**950478**	1,000				
79			**955157**	27,400	**955168**	1,000				
94			**956004**	39,700	**956005**	1,300				
100			**959710**	40,600	**950479**	1,500				
105			**955159**	47,400	**955169**	1,500				

ドリル穴あけ作業　金属・木材の穴あけ

■13mm ドリルチャック(チャックハンドル付)



13VLD-D
金属、木材への穴あけ用、打撃作業不可

コードNo.	価格
321813	5,400

■チャックアダプタ(SDS max シャンク)



コードNo.	価格
313468	5,600

ケミカルアンカ用ボルト打込み作業　(回転＋打撃)

■ケミカルアンカアダプタ(各種ソケットの取付け用)(SDS max シャンク)



ソケット取付側四角寸法(mm)	コードNo.	価格
12.7	**313469**	4,100
19.0	**313470**	4,600

破砕・ハツリ作業(打撃)

■ブルポイント(SDS max シャンク)



	L(mm)	コードNo.	価格
	280	**313471**	2,500
	400	**313472**	3,000
セルフシャープニング(十字断面)	400	**0033-9978**	3,500

溝掘り・角出し作業(打撃)

■コールドチゼル(SDS max シャンク)



L(mm)	コードNo.	価格
280	**313473**	2,500
400	**313474**	3,000

切断・はがし作業(打撃)

■カッタ(SDS max シャンク)



L(mm)	コードNo.	価格
400	**313475**	5,900

穴掘り作業(打撃)

■スコップ(SDS max シャンク)



L(mm)	コードNo.	価格
400	**313476**	12,700

突き固め作業(打撃)

■ランマ



コードNo.	価格
313478	14,300

面荒し作業(打撃)

■ビシャン



コードNo.	価格
313477	10,200

■シャンク(ランマ・ビシャン用)



L(mm)	コードNo.	価格
220	**313479**	4,600

その他

■スポイト(穴あけ後の切粉除去用)



番号	スポイト	コードNo.	価格
①	ジャバラ式	**318085**	240
②	ゴム球式	**0032-0859**	590

■ハンマ・ハンマドリル用グリース



番号	容量	コードNo.	価格
①	500g入	**980927**	6,100
②	70g入	**308471**	970
③	30g入	**981840**	630

⚠ 安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

日立工機 / 宣伝 Facebook
こちらからでもアクセスできます。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (※通話料は有料) (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

修理でお困りの方 日立工機　修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2017年1月現在のものです。 **SD-1466** Printed in Japan TN-F(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立ハンマドリル
DH 40MC形

SDS max

パワーアップしたスタンダードモデル

穿孔速度 約18%※1 アップ
ハツリ量 約25%※2 アップ
振動値 約20%※2 低減



※1　DH 40MCと当社従来製品DH 38MSとの比較。
(ドリル径φ16～38mmのコンクリートへの穴あけ時の平均値。条件によって異なります)
※2　DH 40MCと当社従来製品DH 38MSとの比較。(条件によって異なります)

パワーアップしたスタンダードモデル



穿孔速度 約18%※1 アップ

ハツリ量 約25%※2 アップ

振動値 約20%※2 低減

ハイパフォーマンス&好フィーリング

ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。

操作性の向上

1 ワンプッシュ式ビット装着

ビットをフロントキャップの穴に差し込み、回しながら押し込むだけで簡単に装着できます。

2 大形切替レバー(角度調整機構付)

大形化した切替レバーの操作で打撃(ハツリ、破砕作業)、ニュートラル(先端工具の角度を12段階に調節)、回転+打撃(穴あけ作業)の切替が簡単に行えます。

■打撃 ●ニュートラル ▲回転+打撃

3 大形スイッチ

握りやすい形状で、操作性が向上しました。



NEW

日立ハンマドリル

DH 40MC形

希望小売価格 ¥72,400 (税別)

サイドハンドル・ケース付

4 966376 259885

製品名 / 形名		日立ハンマドリル / DH 40MC
穴あけ能力	ドリルビット	40mm
	コアビット	105mm
電源		単相交流 50/60Hz 共用
電圧		100V
モーター		単相交流整流子モーター
電流		11.6A
消費電力		1,100W
無負荷回転数		620min⁻¹{回/分}
全負荷打撃数		2,800min⁻¹{打撃/分}
機体寸法(全長×全高×全幅)		448mm×255mm×105mm
質量		7.1kg(サイドハンドル含む)
コード		2心・5m
振動3軸合成値※3		回転+打撃 16.5m/s²※4 / 打撃 13.3m/s²※4
標準付属品		サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース

ハイスペックモデル ACブラシレスモーター搭載 ハンマドリル SDSmax シャンクタイプ 好評発売中



2年保証※5

DH 40MEY形 SDS max

希望小売価格 ¥93,800 (税別)



2年保証※5

DH 45ME形 SDS max

希望小売価格 ¥121,500 (税別)



2年保証※5

DH 45MEY形 SDS max

希望小売価格 ¥135,000 (税別)



2年保証※5

DH 52ME形 SDS max

希望小売価格 ¥130,000 (税別)



2年保証※5

DH 52MEY形 SDS max

希望小売価格 ¥145,000 (税別)

※1 DH 40MCと当社従来製品DH 38MSとの比較。(ドリル径φ16~38mm のコンクリートへの穴あけ時の平均値。条件によって異なります)

※2 DH 40MCと当社従来製品DH 38MSとの比較。(条件によって異なります)

※3 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト:http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html をご参照ください。

※4 振動3軸合成値は、EN60745-2-6 規格に基づき測定しています。

※5 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。