Hitachi Koki
HITACHI POWER TOOLS

HITACHI
Inspire the Next

日立コードレスインパクトレンチ

14.4V-1.3Ah FWR 14DGL形

パワフルな締付け！

高トルク160N·m

CORDLESS IMPACT WRENCH　FWR 14DGL



小形軽量
14.4V
リチウムイオン
電池搭載

⚠ 警告	**タイヤ交換の際は、車の取扱説明書およびホイールの取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従ってください。** 事故の原因になります。
ご注意	本製品での締付けはタイヤの仮締めまでとしてください。過大トルクで締付けると、ホイールナットもしくはボルトが破損する場合があります。最後は必ず指示された車載レンチまたはトルクレンチで締付け、適正にナットが締まっていることを確認してください。

パワフルな締付け! 高トルク160N·m

CORDLESS IMPACT WRENCH　FWR 14DGL

日立コードレスインパクトレンチ
14.4V FWR 14DGL形

4 966376 248483

(LEGK) 希望小売価格 ¥27,400 (税別)
1.3Ahリチウムイオン電池(BSL 1415S)・充電器(UC 18YKSL)・ケース付

コンパクト 全長177mm × 軽量 1.3kg

NEW





薄口 ロングソケット
(19mm幅・21mm幅)

標準付属

握りやすい
細径ハンドル

新デザイン
小形インジェクションケース
標準付属





フックの取付可能

(フック別売)

別売部品
フック
希望小売価格 ¥390 (税別)
コードNo.337131



1充電当たりの作業量(目安)

締付け本数 約55本

蓄電池	BSL 1415S
作業内容 (mm)	ボルト M16×55(F10T)

締付け本数は、周囲温度、蓄電池特性などにより多少異なります。



白色 LEDライト付
(スイッチ連動)

日立14.4Vリチウムイオン電池なら
高容量タイプも使用可能!



形名	締付能力 mm	先端形状 mm	最大トルク N·m{kgf·cm}	回転数 min⁻¹{回/分}	打撃数 min⁻¹{打撃/分}	機体寸法 mm (全長×高さ×センタハイト)	質量 kg	蓄電池		充電器
								電圧	形名 (1.3Ah)	形名
FWR 14DGL	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12	四角ドライブ 12.7	160{1,630}	0~2,600	0~3,200	177×221×28.5 (BSL1415S装着時)	1.3 (BSL1415S装着時)	14.4V	BSL 1415S 充電時間 約35分	UC 18YKSL

標準付属品:充電器、薄口 ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、ケース、電池カバー

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ　Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ　Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立DIY工具カタログ」
QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

15-04　SD-1410　Printed in Japan TG-S(M)