HiKOKI

UNLEASH the NEXT





締付け 穴あけ ハツリ 01
研削 02
研磨 03
集じん ブロワ 04
切断 曲げ 圧着 05
切削 ホゾ穴 06
釘打機 エア工具 07
木工機械 08
墨出し器 その他 09
エンジン 工具 10
園芸工具 11
産業用 機器 12



MULTI VOLT





電動工具 総合カタログ

October 2018.10


このカタログに掲載の商品の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

NEW PRODUCTS
- 2017年11月以降 -

新製品コーナー

AC/DCアダプタ

●マルチボルト製品*が連続使用可能
※G 3610DA/DB、G 3613DA/DBを除く



ET 36A ¥34,800 P.11

コードレスインパクトレンチ

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / brushless motor 高効率で経済的 / Sq 12.7 (六角ソケット取付部寸法)

●マルチボルト蓄電池対応製品
●「木工モード」搭載で、土台緊結皿座金に対応



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

WR 36DC ¥79,800 P.43

コードレスインパクトレンチ

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / brushless motor 高効率で経済的 / Sq 19 (六角ソケット取付部寸法)

●マルチボルト蓄電池対応製品
●AC100V並みの強力なパワーと優れた操作性



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

WR 36DA ¥93,000 P.43

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / RFC REACTIVE FORCE CONTROL / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●AC100V並みの穿孔速度



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah / SDS プラス

DH 36DPA ¥91,800 P.56

コードレスロータリハンマドリル

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / RFC REACTIVE FORCE CONTROL / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●AC100V並みの穿孔速度
●集じんシステム搭載



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah / SDS プラス

DH 36DPB ¥112,500 P.56

コードレスハンマドリル

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / RFC REACTIVE FORCE CONTROL / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●40mmクラスAC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能

六角軸



※1 2年保証 / MULTI VOLT 4.0Ah

DH 36DSA ¥138,000 P.63

コードレスハンマドリル

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / RFC REACTIVE FORCE CONTROL / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●40mmクラスAC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能

SDS max



※1 2年保証 / MULTI VOLT 4.0Ah

DH 36DMA ¥138,000 P.63

ハンマ

brushless motor 高効率で経済的

●ACブラシレスモーター搭載
●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

六角軸



※2 2年保証

H 41SE ¥68,400 P.66

ハンマ

●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

六角軸



H 41SA3 ¥56,100 P.66

ハンマ

brushless motor 高効率で経済的

●ACブラシレスモーター搭載
●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

SDS max




※2 2年保証

H 41ME ¥68,400 P.66

ハンマ

●軽い押付け力で強力なハツリ・破砕能力

SDS max



H 41MB2 ¥54,000 P.66

コードレスディスクグラインダ

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●ブレーキ付
●安全性を高めたパドルスイッチ採用



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

G 3610DB ¥57,600
G 3613DB ¥60,600 P.82

電子ディスクグラインダ

brushless motor 高効率で経済的

●ブレーキ付
●強力研削性能



※2 2年保証

G 18BYE ¥49,800 P.87

ハンドグラインダ

●小形・軽量で使いやすい



GP 2SA(S) ¥51,100 P.98

コードレスブロワ

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●エンジンブロワ匹敵の大風量



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

RB 36DA ¥85,400 P.108・228

コードレスクリーナ

18v リチウムイオン電池 / 14.4v リチウムイオン電池

●吸込力3段階切替
●パネルスイッチ



※1 2年保証 / 6.0Ah

R 18DA ¥43,100
R 14DA ¥40,700 P.110

コードレスクリーナ

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / brushless motor 高効率で経済的

●AC100V並みの吸込み仕事率300W
●エアーブロー除じんの採用で強い吸込み力を持続

近日発売



※1 2年保証 / MULTI VOLT 4.0Ah

RP 3608DA ¥121,000 P.112

コードレスセーバソー

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / UVP USER VIBRATION PROTECTION / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●低振動化とオービタル機構により、切断効率を大幅に向上



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

CR 36DA ¥78,800 P.144

コードレスチェンソー

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池

●マルチボルト蓄電池対応製品
●小形・軽量、高出力



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

CS 3630DA ¥88,000 P.154・228

高圧ロール釘打機

●取りまわしの良い軽量モデル
●新色ハイゴールド

近日発売



※3 2年保証

NV 50HR2(S) ¥98,000
NV 50HR2(N) ¥94,000 P.176

高圧ロール釘打機

●取りまわしの良い軽量モデル
●新色ハイゴールド

近日発売



※3 2年保証

NV 65HR2(S) ¥105,000
NV 65HR2(N) ¥101,000 P.176

高圧ロール釘打機

●ノーズ2段切替機構で幅広い釘に対応
●新色ハイゴールド

近日発売



※3 2年保証

NV 75HR2(S) ¥131,000 P.176

高圧ロール釘打機

●取りまわしの良い軽量モデル
●新色ハイゴールド

近日発売



※3 2年保証

NV 90HR2(S) ¥145,000
NV 90HR2(N) ¥141,000 P.176

コードレス仕上釘打機

MULTI VOLT 36v リチウムイオン電池 / brushless motor 高効率で経済的

●マルチボルト蓄電池対応製品
●反動低減機構＋強力スプリングにより40mmも打込める ハイパワー



※1 2年保証 / MULTI VOLT 2.5Ah

NT 3640DA ¥87,000 P.184

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内（BSL 3660は1,000回以内）の電池を保証します。（ただし、いずれか先に到達するまでの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です。

電子ディスクグラインダ

180mm 最大出力 100V-2,400W/200V-2,800W

- クラス最強研削性能※1
- クラス最軽量※1
- エンジン発電機で使用可能
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



NEW

ブレーキ付

（200V 品プラグ不付）

G 18BYE

¥49,800

サイドハンドル付

本体装着の180mmトイシ用ホイルワッシャSは、ブレーキ付製品専用部品です。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

100mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



ブレーキ付

G 10BYE

¥27,900

サイドハンドル付

本体装着の100mmトイシ用ホイルワッシャB3は、ブレーキ付製品専用部品です。(旧形G 10B、G 10B2除く)

※ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



ブレーキ付

G 13BYE

¥31,000

サイドハンドル付

本体装着の125mmトイシ用ホイルワッシャBは、ブレーキ付製品専用部品です。

※ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

100mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



無段変速

G 10VE

¥28,000

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



無段変速

G 13VE

¥31,600

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

無段変速(G10VE、G13VE)

作業に適した回転数がダイヤル操作で簡単に設定でき、ステンレス等の研磨に威力を発揮します。
また、フエルトディスクを使用した鏡面仕上も良好な仕上がりが得られます。
（フエルトディスクはP92をご参照ください。）

■回転数設定目安

ダイヤルNo.	回転数 (min⁻¹{回/分})	作業例(目安)
1	2,800	ステンレスの研磨
2	3,700	さび落とし、塗装はがし
3	5,500	
4	7,500	研削作業、仕上げ作業
5	9,000	
6	10,000	荒切削、切断作業

100mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



G 10YE2

¥26,500

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

125mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



G 13YE2

¥29,500

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

150mm 最大出力 1,400W

- 電圧降下時でも安定した作業を実現
- エンジン発電機で使用可能
- 回転数の低下が少なく研削量UP!
- キックバック軽減システム搭載
- 再起動防止機能※2



G 15YE2

¥35,000

サイドハンドル付

＊ホイルガードは、お買い上げ時には、本体装着されていません。ご使用時には、必ず本体に装着してください。

注)インバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

形名	トイシ寸法 mm 外径×最大厚さ×穴径	電源 V		電流 A	消費電力 W	回転数 min⁻¹{回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	トイシ取付けシャフト寸法 mm 径(ねじピッチ)×長さ
G 18BYE	180×6×22	単相	100	15.0	1,300	6,600	3.7	2心・2.5	レジノイドトイシ(A/WA30P)、スパナ、六角棒スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×13
			200	7.5						
G 10BYE	100×6×15		100	12.0	1,050	10,000	1.7		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
			200	6.2						
G 13BYE	125×6×22		100	12.0			1.9		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×13.5
			200	6.2						
無段変速 G 10VE	100×6×15		100	12.0		2,800～10,000	1.6		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
無段変速 G 13VE	125×6×22						1.8		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×12.5
G 10YE2	100×6×15					10,000	1.6		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	10(1.5)×11
G 13YE2	125×6×22						1.8		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×12.5
G 15YE2	150×6×22					8,000	1.9		レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル	16(2.0)×12.5

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。
ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。

※1 2018年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(180mm電子ディスクグラインダ)　※2 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。

※3 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。