## ロール釘打機一使用釘一覧表

### 針金連結釘



| 主な用途 | 形状 | 釘の形状 | 釘の名称 | 表面 | 釘の寸法(mm) 頭径 | 軸径 | 全長 | CN50HMC | CN65HMC | CN75HMC | CN90HMC | 本数 | 価格(¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般木材 | スムース | | VS2850J(J) JIS適合釘 N50 | 黒コート | 6.6 | 2.8 | 50 | ● | ● | ● | ● | 250本×10巻 | 3,700 |
| | | | VS3165J(J) JIS適合釘 N65 | オレンジコート | 7.3 | 3.1 | 65 | | ● | ● | ● | 250本×10巻 | 5,400 |
| | | | VS3475J(J) JIS適合釘 N75 | 黄緑コート | 7.5 | 3.4 | 75 | | | ● | ● | 200本×10巻 | 5,800 |
| | | | VS3890J(J) JIS適合釘 N90 | 紫コート | 8.6 | 3.8 | 90 | | | | ● | 150本×10巻 | 6,300 |
| | | | VS2850JU JIS適合釘 N50 | 黒コート | 6.6 | 2.8 | 50 | ● | ● | ● | ● | 250本×30巻(小箱3箱) | 10,600 |
| | | | VS3165JU JIS適合釘 N65 | オレンジコート | 7.3 | 3.1 | 65 | | ● | ● | ● | 250本×20巻(小箱2箱) | 10,600 |
| | | | VS3475JU JIS適合釘 N75 | 黄緑コート | 7.5 | 3.4 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻(小箱2箱) | 11,400 |
| | | | VS3890JU JIS適合釘 N90(2005) | 紫コート | 7.9 | 3.8 | 90 | | | | ● | 150本×20巻(小箱2箱) | 12,500 |
| | | | VS2850JJ* JIS相当釘 N50 凸巻 | 黒コート | 6.6 | 2.8 | 50 | ● | ● | ● | ● | 250本×30巻 | 10,600 |
| | | | VS3475J* JIS相当釘 N75 | 黄緑コート | 7.5 | 3.4 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻 | 11,400 |
| | | | VS2950CN(J) JIS適合釘 CN50 | 緑コート | 6.8 | 2.9 | 50 | ● | ● | ● | ● | 250本×10巻 | 3,700 |
| | | | VS3365CN(J) JIS適合釘 CN65 | 黄コート | 7.2 | 3.3 | 65 | | ● | ● | ● | 200本×10巻 | 5,400 |
| | | | VS3875CN(J) JIS適合釘 CN75 | 青コート | 7.9 | 3.8 | 75 | | | ● | ● | 150本×10巻 | 5,200 |
| | | | VS4190CN(J) JIS適合釘 CN90 | 赤コート | 8.6 | 4.1 | 90 | | | | ● | 120本×10巻 | 6,600 |
| | | | VS3890FU(H) 2×4性能規定釘 CN90 | 赤コート | 7.9 | 3.8 | 90 | | | | ● | 150本×10巻 | 6,300 |
| | | | VS2850FU JIS適合釘 CN50 | 緑コート | 6.8 | 2.9 | 50 | ● | ● | ● | ● | 250本×30巻 | 10,600 |
| | | | VS3365FU JIS適合釘 CN65 | 黄コート | 7.2 | 3.3 | 65 | | ● | ● | ● | 200本×20巻 | 10,600 |
| | | | VS3875FU JIS適合釘 CN75 | 青コート | 7.9 | 3.8 | 75 | | | ● | ● | 150本×20巻(小箱2箱) | 10,200 |
| | | | VS2850J JIS相当釘 CN50 凸巻 | 緑コート | 6.5 | 2.8 | 50 | ● | ● | ● | ● | 250本×30巻 | 10,600 |
| | | | VS3875* JIS相当釘 CN75 | 青コート | 7.9 | 3.8 | 75 | | | ● | ● | 150本×20巻 | 10,200 |
| | | | VS3890* 2×4性能規定釘 CN90 | 赤コート | 7.9 | 3.8 | 90 | | | | ● | 150本×20巻 | 12,500 |
| | | | VS3890FU* 2×4性能規定釘 CN90 | 赤コート | 7.9 | 3.8 | 90 | | | | ● | 150本×20巻(小箱2箱) | 12,500 |
| | | | VS3375 JIS相当釘 BN75 | 茶コート | 7.9 | 3.3 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻 | 11,400 |
| | | | VS3490 JIS相当釘 BN90 | 緑コート | 7.9 | 3.4 | 90 | | | | ● | 150本×20巻 | 11,000 |
| | | | VS2132M 凸巻 | 鉄生地 | 4.8 | 2.1 | 32 | ● | | | | 400本×40巻(小箱4箱) | 12,600 |
| | | | VS2138MU 凸巻 JIS適合釘 N38 | 鉄生地コート | 4.8 | 2.1 | 38 | ● | ● | | | 400本×40巻(小箱4箱) | オープン |
| | | | VS2145MU 凸巻 | 黄コート | 4.8 | 2.1 | 45 | ● | ● | | | 400本×40巻(小箱4箱) | オープン |
| | | | VS2150MU 凸巻 | 黄コート | 4.8 | 2.1 | 50 | ● | ● | | | 400本×30巻(小箱3箱) | オープン |
| | | | VS2545 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.5 | 45 | ● | ● | ● | ● | 300本×30巻 | 9,400 |
| | | | VS2550 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.5 | 50 | ● | ● | ● | ● | 300本×30巻 | 11,000 |
| | | | VS2550FU | 黄コート | 6.0 | 2.5 | 50 | ● | ● | ● | ● | 300本×30巻 | 11,000 |
| | | | VS2557 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.5 | 57 | | ● | ● | ● | 300本×30巻 | 12,800 |
| | | | VS2565-2 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.5 | 65 | | ● | ● | ● | 300本×20巻 | 9,100 |
| | | | VS2565-2U 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.5 | 65 | | ● | ● | ● | 300本×20巻(小箱2箱) | 9,100 |
| | | | VS3175 | 黄コート | 7.2 | 3.1 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻 | 8,100 |
| | | | VS3175U | 黄コート | 7.2 | 3.1 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻(小箱2箱) | 8,100 |
| | | | VS3190 | 黄コート | 7.5 | 3.1 | 90 | | | | ● | 150本×20巻 | 8,600 |
| | | | VS3190U | 黄コート | 7.5 | 3.1 | 90 | | | | ● | 150本×20巻(小箱2箱) | 8,600 |
| 一般木材 | スクリュー | | VS2138NU 凸巻 | 鉄生地コート | 4.8 | 2.1 | 38 | ● | ● | | | 400本×40巻(小箱4箱) | 19,500 |
| | | | VS2145NU 凸巻 | 黄コート | 4.8 | 2.1 | 45 | ● | ● | | | 400本×40巻(小箱4箱) | 20,700 |
| | | | VS2150NU 凸巻 | 黄コート | 4.8 | 2.1 | 50 | ● | ● | | | 400本×30巻(小箱3箱) | 17,000 |
| | | | VS2350N 凸巻 | 黄コート | 4.8 | 2.3 | 50 | ● | ● | | | 400本×30巻(小箱3箱) | 18,000 |
| | | | VS2557N 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.8 | 57 | | ● | ● | ● | 300本×30巻 | 14,300 |
| | | | VS2565N2 凸巻 | 黄コート | 6.0 | 2.8 | 65 | | ● | ● | ● | 300本×20巻 | 10,600 |
| | | | VS2565NU(C) | 黄コート | 6.0 | 2.6 | 65 | | ● | ● | ● | 300本×20巻(小箱2箱) | 10,600 |
| | | | VS3065NU(C) | 黄コート | 7.0 | 3.0 | 65 | | | ● | ● | 250本×20巻 | 9,800 |
| | | | VS3275N | 黄コート | 7.0 | 3.2 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻 | 9,100 |
| | | | VS3275NU | 黄コート | 7.0 | 3.2 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻(小箱2箱) | 9,100 |
| | | | VS3275NU(C) | 黄コート | 7.0 | 3.2 | 75 | | | ● | ● | 200本×20巻(小箱2箱) | 9,100 |
| | | | VS3290N | 黄コート | 7.5 | 3.2 | 90 | | | | ● | 150本×20巻 | 9,900 |
| | | | VS3290NU | 黄コート | 7.5 | 3.2 | 90 | | | | ● | 150本×20巻(小箱2箱) | 9,900 |
| | | | VS3290NU(C) | 黄コート | 7.5 | 3.2 | 90 | | | | ● | 150本×20巻(小箱2箱) | 9,900 |
| 鋼板(1.6mm以下) | スクリュー | | VS2332T 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.3 | 32 | ● | | | | 300本×20巻 | 17,500 |
| | | | VS2338T 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.3 | 38 | ● | | | | 300本×20巻 | 19,800 |
| | | | VS2345T 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.3 | 45 | ● | | | | 300本×20巻 | 22,200 |
| 鋼板(16mm以下コンクリート | スクリュー | | VS2732T2 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.7 | 32 | ● | | | | 300本×8巻 | 8,400 |
| | | | VS2738T2 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.7 | 38 | ● | | | | 300本×8巻 | 9,200 |
| | | | VS2745T2 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.7 | 45 | ● | | | | 300本×8巻 | 10,300 |
| | | | VS2750T2 凸巻 | ユニクロ | 5.1 | 2.7 | 50 | ● | | | | 300本×8巻 | 11,200 |
| 鋼板(3.2mm以下)NV75HMCは2.3mm以下コンクリート | スクリュー | | VS3045T 凸巻 | ユニクロ | 6.1 | 3.0 | 45 | | | ● | ● | 250本×8巻 | 9,300 |
| | | | VS3050T 凸巻 | ユニクロ | 6.1 | 3.0 | 50 | | | ● | ● | 250本×8巻 | 10,300 |
| | | | VS3057T 凸巻 | ユニクロ | 6.1 | 3.0 | 57 | | | ● | ● | 250本×8巻 | 11,700 |
| | | | VS3065T 凸巻 | ユニクロ | 6.1 | 3.0 | 65 | | | ● | ● | 250本×8巻 | 12,600 |
| コンクリート | スムース | | VS2538K 凸巻 | ユニクロ | 5.6 | 2.5 | 38 | ● | | | | 300本×8巻 | 8,400 |
| | | | VS2545K 凸巻 | ユニクロ | 5.6 | 2.5 | 45 | ● | | | | 300本×8巻 | 9,300 |
| | | | VS2550K 凸巻 | ユニクロ | 5.6 | 2.5 | 50 | ● | | ● | | 300本×8巻 | 10,300 |
| | | | VS2557K 凸巻 | ユニクロ | 5.6 | 2.5 | 57 | | | ● | | 300本×8巻 | 11,700 |
| | | | VS2565K 凸巻 | ユニクロ | 5.6 | 2.5 | 65 | | | ● | | 300本×8巻 | 12,600 |

JIS(2×4工法)相当釘　JIS(品確法)相当釘　JIS適合釘　2×4性能規定釘　＊在庫僅少品

## ロール釘打機一使用釘一覧表

### シート連結釘



| 主な用途 | 形状 | 釘の形状 | 釘の名称 | 表面 | 釘の寸法(mm) 頭径 | 軸径 | 全長 | CN50HMC | CN65HMC | CN75HMC | CN90HMC | 本数 | 価格(¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般木材 | スムース | | VP2238 | 鉄生地 | 5.7 | 2.2 | 38 | ● | ● | | | 200本×60巻 | 11,600 |
| | | | VP2545 | 鉄生地 | 6.5 | 2.5 | 45 | ● | ● | ● | | 200本×40巻 | 9,900 |
| | | | VP2550 | 鉄生地 | 6.5 | 2.5 | 50 | ● | ● | ● | ● | | 11,500 |
| コンクリート | スムース | | VP2527K | ユニクロ | 5.5 | 2.57 | 27 | ● | | | | 200本×10巻 | 6,900 |
| 鋼板(2.3mm以下)NV 50HMCは1.6mm以下コンクリート | スクリュー | | VP2832T | ユニクロ | 6.0 | 2.8 | 32 | ● | ● | ● | | 200本×20巻 | 15,900 |
| | | | VP2838T | ユニクロ | 6.0 | 2.8 | 38 | ● | ● | ● | | | 17,300 |
| | | | VP2845T | ユニクロ | 6.0 | 2.8 | 45 | ● | ● | ● | ● | | 19,400 |
| | | | VP2850T | ユニクロ | 6.0 | 2.8 | 50 | ● | ● | ● | ● | | 21,200 |
| 鋼板(3.2mm以下)コンクリート | スクリュー | | VP3032T | ユニクロ | 6.0 | 3.0 | 32 | | | ● | | 200本×10巻 | 9,200 |
| | | | VP3038T | ユニクロ | 6.0 | 3.0 | 38 | | | ● | | | 10,500 |
| | | | VP3045T | ユニクロ | 6.0 | 3.0 | 45 | | | ● | ● | | 11,900 |
| | | | VP3050T | ユニクロ | 6.0 | 3.0 | 50 | | | ● | ● | | 13,100 |
| 窯業系サイディング | スクリュー | | VP2338SN | ステンレス | 5.0 | 2.4 | 38 | ● | ● | | | 200本×20巻 | 19,500 |
| | | | VP2750SN | ステンレス | 5.5 | 2.7 | 50 | ● | ● | | | | 31,900 |
| | リング | | VP2338SR | ステンレス | 5.0 | 2.3 | 38 | ● | ● | | | | 19,500 |
| | | | VP2750SR | ステンレス | 5.5 | 2.7 | 50 | ● | ● | | | | 31,900 |
| 石こうボード | スムース(カップ) | | VP2340CZ | ユニクロ | 7.0 | 2.3 | 40 | ● | ● | | | 200本×40巻 | 24,000 |
| | スムース | | VP2340Z | ユニクロ | 7.0 | 2.3 | 40 | ● | ● | | | | 24,000 |
| | | | VP2340Z(J) 凸巻 JIS適合釘 GNF40 | ユニクロ | 7.1 | 2.3 | 40 | ● | ● | | | | 24,000 |
| | | | VP2350Z | ユニクロ | 7.0 | 2.3 | 50 | ● | ● | | | | 27,800 |
| | | | VP2545S | ステンレス | 7.0 | 2.5 | 45 | ● | ● | | | | 65,000 |

**安全上のご注意**　火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱い説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

**品質第一主義**
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し更に「ISO9001:2000」を2002年に「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

**環境重視経営**
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/

●お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご活用ください。　●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。
●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。


**日立工機株式会社**
**国内営業本部**
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020
**支　店**
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772
[電動工具ホームページ]http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
お客様相談センター 0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00～午後5:00)
※携帯電話からはご利用になれません。


親切で信用のある――日立電動工具販売店


11-10　SD-1276　Printed in Japan TH-T (M)




# 75mm 新登場！

# 細目釘から太目釘まで打込み可能！ノーズ2段切替機構搭載！

## 耐久性！打込み力！操作性を追求！

# NV 75HMC

アルミダイカストボディ

強力、高耐久な高圧ロール釘打機シリーズ




## 2×4・品確法・マンション造作・下地作業に最適！

好評発売中！



ノーズ2段切替
N50 品確法
CN50 2×4
GNF40
下地 鋼板1.6mm
コンクリート 躯体
使用可能釘軸径 φ2.1～φ2.9mm

左右付け替え可能な回転式大形フック



50mm **NV 50HMC**
希望小売価格￥95,000（税別）ケース付

| | | | |
|---|---|---|---|
| 動力形式 | ピストン往復動式 | | |
| 使用空気圧 | 1.18～2.26MPa（12～23kgf/cm） | | |
| 空気消費量 | 1.4L ▯ / 本（1.96MPa〔20kgf/c㎡〕） | | |
| 打込み速さ | 3本/秒以上 | | |
| 機体寸法 | 長さ266×高さ267×幅124mm | | |
| 質量 | 1.7kg | | |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | 針金連結釘 | 200 本、250 本、300 本、400 本 |
| 使用釘 | 長さ | 針金連結釘 | 32～50mm |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | シート連結釘 | 200本 |
| 使用釘 | 長さ | シート連結釘 | 27～50mm |
| 標準付属品 | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ・4mm六角棒スパナ | | |

## 1台で下地から2×4まで幅広い釘に対応！

好評発売中！



ノーズ2段切替
N50～N65 品確法
CN50～CN65 2×4
GNF40
下地 躯体
鋼板2.3mm コンクリート
使用可能釘軸径 φ2.1～φ3.3mm

左右付け替え可能な回転式大形フック



65mm **NV 65HMC**
希望小売価格￥102,000（税別）ケース付

| | | | |
|---|---|---|---|
| 動力形式 | ピストン往復動式 | | |
| 使用空気圧 | 1.18～2.26MPa（12～23kgf/cm） | | |
| 空気消費量 | 1.6L ▯ / 本（1.96MPa〔20kgf/c㎡〕） | | |
| 打込み速さ | 3本/秒以上 | | |
| 機体寸法 | 長さ266×高さ285×幅130mm | | |
| 質量 | 1.9kg | | |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | 針金連結釘 | 200 本、250 本、300 本、400 本 |
| 使用釘 | 長さ | 針金連結釘 | 38～65mm |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | シート連結釘 | 200本 |
| 使用釘 | 長さ | シート連結釘 | 32～50mm |
| 標準付属品 | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ・4mm六角棒スパナ | | |

## 強力な打込み力と高い耐久性を実現！

好評発売中！

改正 JIS N90 釘対応
（N90:2005 にも対応）



ノーズ2段切替
N50～N90 品確法
CN50～CN90 2×4
BN75～BN90 2×4
下地 躯体
鋼板3.2mm コンクリート
使用可能釘軸径 φ2.5～φ4.1mm

回転式大形フック



90mm **NV 90HMC**
希望小売価格￥142,000（税別）ケース付

| | | | |
|---|---|---|---|
| 動力形式 | ピストン往復動式 | | |
| 使用空気圧 | 1.18～2.26MPa（12～23kgf/cm） | | |
| 空気消費量 | 2.3L ▯ / 本（1.96MPa〔20kgf/c㎡〕） | | |
| 打込み速さ | 3本/秒以上 | | |
| 機体寸法 | 長さ281×高さ322×幅132mm | | |
| 質量 | 2.5kg | | |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | 針金連結釘 | 120 本、150 本、200 本、250 本、300 本 |
| 使用釘 | 長さ | 針金連結釘 | 45～90mm |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | シート連結釘 | 200本 |
| 使用釘 | 長さ | シート連結釘 | 45～50mm |
| 標準付属品 | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ | | |

## 日立独自の機能で作業効率アップ！

### エアダスタ機構搭載 特許

エアガンを使用せず現場の床面掃除が簡単に行えます。ネダレス工法の床張りや、2×4工法の壁の建起し時の床面掃除に便利です。



### 使いやすい回転式大形フック 特許

360°回転可能で、好きな位置で使用できます。φ47単管に引掛けられる大形フックです。



### らくらくマガジン 特許

マガジンカバーを開けるとネイルホルダが自動的に手前に傾き、釘の交換がスムーズに行えます。



### 低反動一体成形ピストン 特許

軽量一体成形ピストンにより打込み時の反動を低減させます。



### グリップガイド(別売部品) 特許出願中

下向きや斜め打ちの時、体への負担を軽減させ作業性が向上します。



### らくらく単連 特許出願中

単発モード、連続モードが操作順序で自動で切替わり、作業性が向上します。


## レバー操作で切替 CN75(JIS適合釘)対応

### 日立独自のノーズ2段切替機構！ 特許出願中

最大釘頭径φ7.9mmまでの大頭釘が使用可能！




レバー操作で細目釘から太目釘まで打込み可能。下地から2×4まで1台で幅広く対応します。




長さ32～65mm　長さ75mm

注）・レバーを操作してノーズを切替えるときは、必ず釘ガイドを開いて、使用する釘の長さ、種類を確認して行ってください。
・長さ75mmのスクリュー釘（VS3275NU(C)）、VS3275N、VS3275NU）については、射出口㊂マークの位置にレバーを切替えてください。

**ノーズ切替・使用空気圧の目安**

| 用途（使用釘） | 使用空気圧力 | ノーズ切替 |
|---|---|---|
| 木下地打ち（75mmスムース釘） | 1.77MPa〔18kgf/cm²〕 | 大 |
| 木下地打ち（45～65mm釘） | 1.47MPa〔15kgf/cm²〕 | 小 |
| 木下地打ち（75mmスクリュー釘） | 1.77MPa〔18kgf/cm²〕 | 小 |
| C形鋼打ち | 1.77MPa〔18kgf/cm²〕 | 小 |
| コンクリート打ち | 1.77MPa〔18kgf/cm²〕 | 小 |

## ハイパワー・高耐久を実現する強靭なアルミダイカストボディ！

強靭なアルミダイカストボディの採用により、ネダレス工法も余裕で作業できます。また、斜め打ちでも釘頭がしっかり沈み、作業効率を高めます。




打込み力 約1.2倍

※2011年8月現在当社従来機種NV 75HJとの比較

## 使いやすさと操作性を追求！

スリムになったハンドルとトリッガ位置の見直しなど作業時の操作性や使いやすさを徹底的に追求しました。また、バルブの改良により連続打ちのフィーリングも向上しました。




75mm **NV 75HMC**
希望小売価格￥132,500（税別）ケース付

N50～N75 品確法
CN50～CN75 2×4
BN75 2×4
下地 躯体
鋼板3.2mm コンクリート
使用可能釘軸径 φ2.5～φ3.8mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 動力形式 | ピストン往復動式 | | |
| 使用空気圧 | 1.18～2.26MPa（12～23kgf/cm²） | | |
| 空気消費量 | 2.2L〔0〕/本（1.96MPa〔20kgf/cm²〕時） | | |
| 打込み速さ | 3本/秒以上 | | |
| 機体寸法 | 長さ279×高さ297×幅132mm | | |
| 質量 | 2.4kg | | |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | 針金連結釘 | 150本、200本、250本、300本 |
| 使用釘 | 長さ | 針金連結釘 | 45～75mm |
| 使用釘 | 連結方式と釘装て数 | シート連結釘 | 200本 |
| 使用釘 | 長さ | シート連結釘 | 32～50mm |
| 標準付属品 | ケース・油さし・保護メガネ・ノーズキャップ | | |

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立ネイラストール会員店 限定発売
新色ピアノブラックシリーズ

NEW

# PIANO BLACK

NEW COLOR

台数限定発売！

高圧エアホース
『ブラック』も
限定発売！
φ6mm×15m
¥12,500




PIANO BLACK SERIES 全６機種



日立高圧ロール釘打機
**NV 90HMC(B)形**
希望小売価格 ￥144,000（税別）

日立高圧ロール釘打機
**NV 75HMC(B)形**
希望小売価格 ￥134,500（税別）

日立高圧ロール釘打機
**NV 65HMC(B)形**
希望小売価格 ￥104,000（税別）

日立高圧ロール釘打機
**NV 50HMC(B)形**
希望小売価格 ￥97,000（税別）

日立高圧ねじ打機
**WF 4H2(B)形**
希望小売価格 ￥94,000（税別）

日立高圧ねじ打機
**WF 3H(B)形**
希望小売価格 ￥84,000（税別）

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立 高圧 ロール釘打機シリーズ
日立 高圧 ねじ打機シリーズ

# 新色登場

METALLIC GREEN
METALLIC GRAY
METALLIC GOLD

NEW METALLIC GREEN
メタリックグリーン

NEW METALLIC GRAY
メタリックグレー

好評発売中
メタリックゴールド
METALLIC GOLD




チャレンジ25
未来が変わる。
日本が変える。

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

高圧
Hitachi Koki

HITACHI

## 高圧 ロール釘打機







メタリックグリーン
**NV 50HMC(L)形** 希望小売価格 ¥95,000(税別) 4 966376 219292

メタリックグレー
**NV 50HMC(G)形** 希望小売価格 ¥95,000(税別) 4 966376 219308

メタリックゴールド
**NV 50HMC形** 希望小売価格 ¥95,000(税別) 4 966376 166077







メタリックグリーン
**NV 65HMC(L)形** 希望小売価格 ¥102,000(税別) 4 966376 219278

メタリックグレー
**NV 65HMC(G)形** 希望小売価格 ¥102,000(税別) 4 966376 219285

メタリックゴールド
**NV 65HMC形** 希望小売価格 ¥102,000(税別) 4 966376 160594







メタリックグリーン
**NV 75HMC(L)形** 希望小売価格 ¥132,500(税別) 4 966376 219254

メタリックグレー
**NV 75HMC(G)形** 希望小売価格 ¥132,500(税別) 4 966376 219261

メタリックゴールド
**NV 75HMC形** 希望小売価格 ¥132,500(税別) 4 966376 191536







メタリックグリーン
**NV 90HMC(L)形** 希望小売価格 ¥142,000(税別) 4 966376 219230

メタリックグレー
**NV 90HMC(G)形** 希望小売価格 ¥142,000(税別) 4 966376 219247

メタリックゴールド
**NV 90HMC形** 希望小売価格 ¥142,000(税別) 4 966376 170920

## 高圧 ねじ打機







メタリックグリーン
**WF 3H(L)形** 希望小売価格 ¥82,000(税別) 4 966376 219339

メタリックグレー
**WF 3H(G)形** 希望小売価格 ¥82,000(税別) 4 966376 219346

メタリックゴールド
**WF 3H形** 希望小売価格 ¥82,000(税別) 4 966376 179824







メタリックグリーン
**WF 4H2(L)形** 希望小売価格 ¥92,000(税別) 4 966376 219315

メタリックグレー
**WF 4H2(G)形** 希望小売価格 ¥92,000(税別) 4 966376 219322

メタリックゴールド
**WF 4H2形** 希望小売価格 ¥92,000(税別) 4 966376 150229

**安全上のご注意** 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

**品質第一主義**
当社は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

**環境重視経営**
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。


**日立工機株式会社** [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

**国内営業本部**
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

**支　店**
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

**お客様相談センター**(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)


親切と真心サービスの――日立電動工具販売店


12-09 **SD-1323** Printed in Japan TF-K(M)

Hitachi Koki
HITACHI POWER TOOLS

# SATIN BLUE

日立ネイラストール会員店 限定発売

## 新色サテンブルーシリーズ

台数限定発売！

NEW COLOR

高圧エアホース
『ブルー』も限定発売！



φ6mm×15mm 希望小売価格￥12,500(税別)




## SATIN BLUE SERIES 全6機種



日立高圧ロール釘打機
**NV 90HMC(SB)形**
希望小売価格￥144,000(税別)
4 966376 230693

日立高圧ロール釘打機
**NV 75HMC(SB)形**
希望小売価格￥134,500(税別)
4 966376 230686

日立高圧ロール釘打機
**NV 65HMC(SB)形**
希望小売価格￥104,000(税別)
4 966376 230679

日立高圧ロール釘打機
**NV 50HMC(SB)形**
希望小売価格￥97,000(税別)
4 966376 230662

日立高圧ねじ打機
**WF 4H2(SB)形**
希望小売価格￥94,000(税別)
4 966376 230655

日立高圧ねじ打機
**WF 3H(SB)形**
希望小売価格￥84,000(税別)
4 966376 230648