Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立 高圧 ロール釘打機

NV 90HR 形 パワー切替機構付 (S)(SL) パワー切替機構不付 (N)(NL)

NEWデザイン

選べる2タイプ

NEW

90mm



パワー切替機構付



(S)

希望小売価格
¥145,000(税別)
ケース付

4 966376 259045



(SL)

希望小売価格
¥145,000(税別)
ケース付

4 966376 259052

パワー切替機構不付



(N)

希望小売価格
¥141,000(税別)
ケース付

4 966376 259069



(NL)

希望小売価格
¥141,000(税別)
ケース付

4 966376 259076

パワー切替機構 ※1 特許出願中

※2 業界初

釘の長さや材料など作業条件に合わせて
圧力を3段階に切替え可能。



パワー	圧　力	用途（使用釘）の目安
強	2.26MPa（コンプレッサ直圧）	木下地打ち（90mm釘）
中	1.9MPa	木下地打ち（75mm釘）・C形鋼・コンクリート打ち
弱	1.4MPa	木下地打ち（45～65mm釘）

面一仕上げ

コンプレッサでの調圧不要

手元で簡単に圧力調整ができ、さらに打込み深さ調整アジャスタとの併用で、より細かな面一調整が可能。

高効率 約30%低減 空気消費量 ※3 ※4

適切な打込み力に設定することで、無駄な空気消費量を抑え
連続作業に威力を発揮。また、省エネで効率の良い作業を実現。

高耐久・長寿命

アルミダイカストボディ

堅牢なアルミダイカストボディと適切な圧力で使用する
ことで、本体への負担を軽減させ、本体寿命が向上。

エアダスタ機構搭載 特許 | 大形フック付 | らくらくマガジン 特許
低反動一体成形ピストン 特許 | らくらく単連 特許

※1　NV 90HR(S)/(SL)のみ
※2　2016年5月現在。当社調べ（高圧ロール釘打機において）
※3　圧力2.26MPa、強モード使用時に対し、弱モード使用時の低減量
※4　作業条件により異なります。

デザイン一新
便利な収納ケース NEW



滑りにくく狙い打ちがしやすい［スマートノーズ］採用

- 細径で狙い打ちがしやすい
  スリムな先端形状。
- 切替え不要で細目釘から
  太目釘まで打込み可能。
- 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。
  先端部が細く、斜め打ちも釘頭をしっ
  かり打込み。



製品仕様			NV 90HR(S)/(SL)	NV 90HR(N)/(NL)
動力形式			ピストン往復動式	
使用空気圧			1.18～2.26MPa｛12～23kgf/cm²｝	
空気消費量			2.4L/本（1.96MPa｛20kgf/cm²｝時）	
パワー切替機構			あり	なし
打込み速さ			3本/秒以上	
機体寸法(長さ×高さ×幅)			307×322×132mm	287×322×132mm
質量			2.8kg	2.7kg
使用釘	連結方式と釘装てん数	針金連結釘	120本、150本、200本、250本、300本	
	長　さ		45～90mm	
	連結方式と釘装てん数	シート連結釘	200本	
	長　さ		45～50mm	
標準付属品			ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ	

使用釘一覧
NV 90HRの使用釘はこちらから
アクセスできます。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 ［電動工具ホームページ］http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
東京（03）5783-0626（代表）〒108-6020

支　店
北海道（011）896-1740・北　陸（076）263-4311・中　国（082）504-8282
東　北（022）288-8676・中　部（052）533-0231・四　国（087）863-6761
関　東（03）6738-0872・関　西（0798）37-2665・九　州（092）621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00～17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）

修理でお困りの方 日立工機　修理
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、日立工機WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

本カタログの内容は2016年7月現在のものです。　SD-1455 Printed in Japan TR-Y(M)

Hitachi Koki

台数限定

職人が選ぶ銀鏡仕上げ。

2nd Stage

銀鏡



待望のNV90HR登場！

銀鏡シリーズ　全８機種

※2 ※3
2年保証 [点検時期お知らせ] 1200時間

※2 ※3
2年保証 [点検時期お知らせ] 1200時間



日立高圧ロール釘打機 NV 90HR(SGK)形	日立高圧ロール釘打機 NV 65HR(SGK)形	日立高圧ロール釘打機 NV 65HR(NGK)形	日立高圧ロール釘打機 NV 50HR(SGK)形	日立高圧ロール釘打機 NV 50HR(NGK)形	日立高圧ねじ打機 WF 4H3(SGK)形	日立高圧エアコンプレッサ EC 1445H2(NGK)形	日立高圧エアコンプレッサ EC 1245H2(NGK)形
希望小売価格 ¥145,000（税別）	希望小売価格 ¥105,000（税別）	希望小売価格 ¥101,000（税別）	希望小売価格 ¥98,000（税別）	希望小売価格 ¥94,000（税別）	希望小売価格 ¥95,000（税別）	希望小売価格 ¥211,000（税別）	希望小売価格 ¥169,000（税別）

※1 保証期間中に取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、製品に同梱の保証書をご確認ください。
※2 ユーザー登録により、2年または実稼働1,200時間のどちらか先に到達するまで保証されます。条件により適用されない場合があります。詳しくは付属の保証書をお読みください。
※3 各種部品の高耐久化により、長く性能を維持してお使いいただけます（点検時期お知らせLED点灯後は、性能維持のために点検にお出しください）

Hitachi Koki

日立高圧ロール釘打機 NV 90HR(SGK)

強力な打込み力と美しい仕上りを兼ね備えた90mmモデル

- **パワー切替機構搭載！** 特許出願中 ※業界初
  釘の長さや材料など作業条件に合わせて圧力を3段階に切替え可能です。
- **滑りにくく狙い打ちがしやすいスマートノーズ採用！**
- **CN90 釘も強力に打込み!**

改正JIS N90対応　高圧

台数限定

新ケース



銀鏡

エアダスタ付　針金90mm シート50mm（ケース付）

N 釘	CN 釘	BN 釘	質 量
50~90mm	50~90mm	75~90mm	2.8kg

下地　躯体　鋼板 3.2mm　コンクリート