Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立電気ディスクグラインダ

電気用品安全法新基準対応

G 10SH5形　PDA-100J形　G 13SH5形
G 10SL5形　PDH-100J形　G 13S5形

NEW

信頼のアルミダイキャストボディシリーズ



G 10SH5形
100mm
細径ボディ
最大出力 960 W

G 10SL5形
100mm
低速高トルク形
細径ボディ
最大出力 960 W

PDA-100J形
100mm
強力形
最大出力 1,160 W

PDH-100J形
100mm
低速高トルク形
強力形
最大出力 1,160 W

ALUMINUM DIECASTING BODY

G 13SH5形
125mm
細径ボディ
最大出力 960 W



G 13S5形
125mm
強力形
最大出力 1,160 W

チャレンジ25
未来が変わる。
日本が変える。

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

電気用品安全法新基準対応　経済産業省令第57号により改正された（平成25年4月1日施行）、電気用品技術基準の「電気用品の雑音の強さの測定方法」に本シリーズは対応しております。

HITACHI

▶製品仕様

形名		G 10SH5/(E)	G 10SL5/(E)	PDA-100J/(E)	PDH-100J/(E)	G 13SH5/(E)	G 13S5/(E)
トイシ	レジノイドフレキシブル(外径×厚さ×穴径)	100×3/5×15mm				125×3.1/5×22mm	
トイシ	レジノイド(外径×厚さ×穴径)	100×4/6×15mm				125×6×22mm	
トイシ	最高使用周速度	72m/s {4,300m/min}					
モーター		単相直巻整流子モーター					
電源		単相交流50/60Hz					
定格電圧・定格電流		100V・7.4A / 200V・3.7A※1		100V・8.0A / 200V・4.0A※1		100V・7.4A/200V・3.7A※1	100V・8.0A/200V・4.0A※1
消費電力		720W		760W		720W	760W
回転数		12,000min⁻¹{回/分}	9,000min⁻¹{回/分}	12,000min⁻¹{回/分}	9,500min⁻¹{回/分}	9,000min⁻¹{回/分}	9,500min⁻¹{回/分}
機体寸法(全長(トイシ含む)×ギヤカバー高さ)		295×60mm		295×60mm		307×71mm	
質量		1.7kg		1.9kg		1.9kg	2.1kg
コード		3心・2.5m[(E)形は3Pポッキンプラグ付]		3心・2.5m[(E)形は3Pポッキンプラグ付]		3心・2.5m[(E)形は3Pポッキンプラグ付]	
標準付属品		レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ		レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ		レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル	
本体装備のナット・ワッシャ		●ホイルワッシャ(ゴム付) コードNo.317440 ¥660 ●ホイルナット(B) コードNo.938062 ¥240		●ホイルワッシャ(ゴム付) コードNo.317440 ¥660 ●ホイルナット(B) コードNo.938062 ¥240 ●ホイルワッシャ(ダイヤ用)※2 コードNo.310695 ¥870		●ホイルワッシャ(ゴム付) コードNo.936786 ¥700 ●ホイルナット コードNo.937044 ¥850	

※1 200V仕様はG 10SH5、PDA-100J、G 13SH5、G 13S5のみ。 ※2 PDH-100J/(E)のみ標準付属。

G 10SH5形
100mm



G 10SH5(100V仕様) 希望小売価格 ¥15,300(税別) 4 966376 222049

G 10SH5(E)3Pポッキンプラグ付 希望小売価格 ¥15,800(税別) 4 966376 222056

G 10SH5(200V仕様) 希望小売価格 ¥15,300(税別) 4 966376 222063

G 10SL5形
100mm
低速高トルク形



G 10SL5(100V仕様) 希望小売価格 ¥16,300(税別) 4 966376 222070

G 10SL5(E)3Pポッキンプラグ付 希望小売価格 ¥16,800(税別) 4 966376 222087

PDA-100J形
100mm
強 力 形



PDA-100J(100V仕様) 希望小売価格 ¥16,000(税別) 4 966376 222094

PDA-100J(E)3Pポッキンプラグ付 希望小売価格 ¥16,500(税別) 4 966376 222100

PDA-100J(200V仕様) 希望小売価格 ¥16,000(税別) 4 966376 222117

PDH-100J形
100mm
低速高トルク形
強 力 形



PDH-100J(100V仕様) 希望小売価格 ¥17,000(税別) 4 966376 222124

PDH-100J(E)3Pポッキンプラグ付 希望小売価格 ¥17,500(税別) 4 966376 222131

G 13SH5形
125mm



G 13SH5(100V仕様) 希望小売価格 ¥22,400(税別) 4 966376 222148

G 13SH5(E)3Pポッキンプラグ付 希望小売価格 ¥22,900(税別) 4 966376 222155

G 13SH5(200V仕様) 希望小売価格 ¥22,400(税別) 4 966376 222162

G 13S5形
125mm
強 力 形



G 13S5(100V仕様) 希望小売価格 ¥23,100(税別) 4 966376 222179

G 13S5(E)3Pポッキンプラグ付 希望小売価格 ¥23,600(税別) 4 966376 222186

G 13S5(200V仕様) 希望小売価格 ¥23,100(税別) 4 966376 222193

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。
詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
WEBカタログにアクセス
上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支 店
北海道(011)896-1740・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)5733-0255・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店

13-08 SD-1354 Printed in Japan TM-Y (S)