18V

WHP 18DBL 形



6.0Ah 仕様

2LYPK 希望小売価格 **¥85,700**(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1860)・
急速充電器(UC 18YDL)・予備電池・ケース付
4 966376 252237

3.0Ah 仕様

2LSCK 希望小売価格 **¥78,200**(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1830)・
急速充電器(UC 18YSL3)・予備電池・ケース付
4 966376 252244

本体のみ仕様

N N 希望小売価格 **¥42,900**(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売
4 966376 252220

14.4V

WHP 14DBL 形



6.0Ah 仕様

2LYPK 希望小売価格 **¥79,800**(税別)
6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460)・
急速充電器(UC 18YDL)・予備電池・ケース付
4 966376 252206

3.0Ah 仕様


2LSCK 希望小売価格 **¥74,000**(税別)
3.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1430)・
急速充電器(UC 18YSL3)・予備電池・ケース付
4 966376 252213

蓄電池

6.0Ahリチウムイオン電池



18V **BSL1860**
コードNo. **0033-8889**
¥24,500



14.4V **BSL1460**
コードNo. **0033-8886**
¥19,500


3.0Ahリチウムイオン電池



18V **BSL1830**
コードNo. **0033-0041**
¥20,000

14.4V **BSL1430**
コードNo. **0032-6788**
¥16,000

ケース



コードNo. **339209**
¥4,500

急速充電器



UC 18YDL
¥17,000
6.0Ah 仕様
標準付属品

UC 18YSL3
¥15,000
3.0Ah 仕様
標準付属品

仕様

形名		WHP 18DBL		WHP 14DBL 近日発売	
締付能力	小ねじ	4～8mm			
	コーススレッドねじ	22～120mm			
	普通ボルト	M5～M10			
	テクスねじ	Φ3.5～Φ6			
六角軸二面幅		6.35mm			
最大締付トルク		33N·m{336.7kgf·cm}			
無負荷回転数	弱モード	0～1,000min⁻¹{回/分}			
	中モード	0～1,700min⁻¹{回/分}			
	強モード	0～2,800min⁻¹{回/分}			
	テクスモード				
打撃数	弱モード	0～800min⁻¹{打撃/分}			
	中モード	0～1,700min⁻¹{打撃/分}			
	強モード	0～2,900min⁻¹{打撃/分}			
	テクスモード				
機体寸法(全長×高さ×センタハイト)		136mm×237mm×29mm(蓄電池装着時)			
質量		1.6kg(BSL 1860/1830 装着時)		1.5kg(BSL 1460/1430 装着時)	
蓄電池	形名	BSL 1860	BSL 1830	BSL 1460	BSL 1430
	容量/電圧	6.0Ah/18V	3.0Ah/18V	6.0Ah/14.4V	3.0Ah/14.4V
充電器	形名	UC 18YDL(冷却機能付)	UC 18YSL3(冷却機能付)	UC 18YDL(冷却機能付)	UC 18YSL3(冷却機能付)
	充電時間	約 30 分	約 20 分	約 30 分	約 20 分
標準付属品		急速充電器(冷却機能付)・No.2 プラスビット・ケース・予備電池・電池カバー			

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ
Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ
Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

JBRC (http://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

輸送に関するご注意
- 本製品に付属する「18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形」は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。本製品(含む電池)または電池単体を航空機や船舶で輸送する場合、特別な梱包、申請などが必要となりますので、委託する輸送会社に電力量が100Whを超えるリチウムイオン電池を含む荷物であることを伝え、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。

bsi. ANAB ACCREDITED
FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

ISO 14001 JACO EC99J2022 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecoproducts/ecomark/

「日立電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

Fun to Share
環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
日立工機は、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社 [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/
国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020
支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)6738-0872・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772
お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00～17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。) ※通話料は有料

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

16-03 SD-1433 Printed in Japan TR-M(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONALS

HITACHI
Inspire the Next

日立コードレス静音インパクトドライバ
18V-6.0Ah/3.0Ah WHP 18DBL 形　14.4V-6.0Ah/3.0Ah WHP 14DBL 形 近日発売



※2016年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(充電器 UC 18YDL使用時)

2 *電池2年保証

2年保証 高容量6.0Ah
お買い上げ日から **2年間** または **1,500回** 充電回数 ただし、いずれか先に到達するまでの期間
注)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

最速充電* 約**30**分

電池兼用 18v・14.4v
18v / 14.4v どちらもOK!

*2年保証は、6.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1460、BSL 1860)のみ対象です。

70dB 低騒音

静音 IMPACT

住宅密集地や
リフォーム現場作業に最適



静かで快適な作業 ACS

低騒音、締付け時の反動低減、カムアウトの軽減


1回転2打撃方式

新設計の小形パルスユニット

1打撃の打撃力を抑制し、打撃数を2回にすることで、低反動で快適な作業を実現しました。

小形パルスユニットの動き

1. 外側のライナのみ回転。
2. ライナとメインシャフトのシール部が合致し、高圧がブレードにかかることでシャフトを回転させ、トルクを発生。



作業効率アップ ブラシレスモーター eMOTOR 高効率で経済的

コンパクト＆センターバランス

小形パルスユニットとブラシレスモーター搭載で、クラス最短※1の全長を実現。バランスが良く、取り回しがしやすくなりました。

全長136mm



高容量6.0Ah

2年 *電池2年保証

1充電当たりの作業量（目安）
条件：ナゲシビスΦ4.5×90mm（ラワン材・下穴なし）

18V BSL 1860 約680本

14.4V BSL 1460 約580本

お買い上げ日から 2年間または 充電回数 1,500回
ただし、いずれか先に到達するまでの期間

注）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

＊2年保証は、6.0Ahリチウムイオン電池（BSL 1460、BSL 1860）のみ対象です。

業界最速※2充電

日立独自の充電システム

同時冷却方式 特許出願中

電池と充電器の温度上昇を抑え、効率的に充電するため充電時間を大幅に短縮します。

ステップ充電方式 特許出願中

満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。



6.0Ah 18V 14.4V 約30分

急速充電器 UC 18YDL形 6.0Ah 標準付属品

大容量小物入れ付ケース
小物入れ容量 2.3L



◀動画をチェック!
こちらから製品紹介動画がご覧いただけます。

IP56* 防じん・耐水
粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造（特許）と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

ACS アクティブ コントロール システム
日立独自の細やかな制御技術で小形＋高性能。

＊ IP56 適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみ IP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

※1　2016年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。（14.4V/18V コードレス低騒音インパクトドライバ）
※2　2016年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。（当社調べ）（充電器）

用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能

4モード切替機能

弱 テクス
中 テクス
強 テクス
テクス テクス

テクスモード 特許出願中

打撃前に回転速度を落とすことで、締め過ぎを防ぎ、頭飛びやねじの破断、空転を起きにくくします。

3.0Ah 仕様も品揃え



1充電当たりの作業量（目安）
条件：ナゲシビスΦ4.5×90mm（ラワン材・下穴なし）

18V BSL 1830 約310本
14.4V BSL 1430 約250本

急速充電器 UC 18YSL3形
18V 14.4V 3.0Ah 約20分