



WT 3G	希望小売価格 ¥46,000（税別）	4 966376 187904	WT 3GP	希望小売価格 ¥46,000（税別）	4 966376 187911
WT 4G	希望小売価格 ¥46,000（税別）	4 966376 187928	WT 4GP	希望小売価格 ¥46,000（税別）	4 966376 191093
WT 5G	希望小売価格 ¥46,000（税別）	4 966376 187935	WT 5GP	希望小売価格 ¥46,000（税別）	4 966376 187942

別売部品

※1:WT 3G、WT3 GP標準付属　※2:WT 4G、WT 4GP標準付属　※3:WT 5G、WT 5GP標準付属

形状	品名	寸法(mm) L	T	B	ねじ頭	適用ねじ	コードNo.	価格
	No.0プラスビット(ダンツキ)	50				M1.2～1.7	983710	¥440
		70					983750	
	No.1プラスビット(ダンツキ)	50※1				M2～2.6	983711	¥440
		70					983751	
	No.2プラスビット(ダンツキ)	50※1				M3～5	983752	¥440
		70					983753	
	No.1プラスビット	70※2				M2～2.6	983610	¥300
		100					983686	
	No.2プラスビット	70※2※3				M3～5	983611	¥300
		100					983687	
	1.6mmドライバビット	50	0.35			M1.6～1.7	983691	¥440
	2mmドライバビット	50	0.55			M2～2.3	983690	¥410
	3mmドライバビット	70	0.7			M2.5～3	983688	¥460
	4mmドライバビット	70	0.8			M3.5～4.5	983689	¥410
	5mmドライバビット	70	1.0			M5	303337	¥410
	3mmヘグザゴンビット	70		2.5		M3	983692	¥300
	4mmヘグザゴンビット	70		3.0		M4	983693	¥300
	5mmヘグザゴンビット	70		4.0		M5	995778	¥320
	3mmトメ用ヘグザゴンビット	50		1.5		M3	983700	¥390
	4mmトメ用ヘグザゴンビット	70		2.0		M4	983699	¥370
	2mmヘグザゴンソケット	60		4.0		M2	983694	¥1,300
	3mmヘグザゴンソケット	60		5.5		M3	983695	¥1,300
	4mmヘグザゴンソケット	60		7.0		M4	983696	¥1,300
	5mmヘグザゴンソケット	60		8.0		M5	995777	¥1,400

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

品質第一主義
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機原町は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に取得しました。

EC99J2022　051

環境重視経営
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

日立工機株式会社　［電動工具ホームページ］ http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支　店
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5783-0608・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

お客様相談センター（土・日・祝日を除く9:00～17:00）
●フリーダイヤル 0120-20-8822（携帯電話からはご利用になれません。）
●ナビダイヤル 0570-20-0511（携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。）※通話料は有料

親切と真心サービスの──日立電動工具販売店

13-01 SD-1283 Printed in Japan TM-ZH(M)

Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

日立電動ドライバ
WT 3G / WT 3GP / WT 4G / WT 4GP / WT 5G / WT 5GP形

細径ボディで快適操作！

ブラシレスモーター eモーター 搭載の電動ドライバ新登場！

- 作業に適した回転数に切替可能 **回転数切替・表示機能付**
- 操作が簡単 **正逆切替スイッチ**
- 高効率・メンテナンスフリー **ブラシレスモーター** eモーター



選べるスイッチ 2type



レバースタート式
レバーを押すと作動します。
(WT 3G / WT 4G / WT 5G)

プッシュスタート式
下方向にビットを押し当てると作動します。
(WT 3GP / WT 4GP / WT 5GP)

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

HITACHI

HITACHI DRIVER WT 3G/3GP WT 4G/4GP WT 5G/5GP

ブラシレスモーターを搭載した 日立電動ドライバ登場!

信頼性・耐久性、使いやすさが求められる組立てラインで優れた性能を発揮する日立電動ドライバが登場。
製品の品質を支える「ねじを正確に確実に締める」は、もちろん「毎日の仕事をより快適にする」を目標に日立工機がこだわった機能の数々をその手で是非実感してください。





日立電動ドライバの5つのポイント!

手元で選べて表示できる 回転数切替・表示機能付

回転数の設定はボタン操作で簡単確実。ねじの種類や大きさ、作業内容によって製品を交換する手間を省きます。さらに、設定した回転数を容易に確認できます。

特許出願中



操作性に優れた 正転・逆転切替スイッチ付


製品中央の手元付近に配置することで、切替えの際に持ち替える手間が無く、利き手を選ばない操作性を実現しました。

特許出願中



高効率・メンテナンスフリーな ブラシレスモーター搭載 eモーター

ブラシ交換などの手間も省き快適に作業ができます。



回して簡単! 締付け力調整機構

アジャストリングを回して、目盛りを合わせるだけで使用するねじ径に適した締付け力に調整できます。



2段階細径グリップで 快適操作

すべりにくいソフトグリップの採用と細径ボディにより、快適に作業ができます。グリップの周長を2段階にすることで、下方向への力のかけやすさに配慮しました。
(WT 4G/4GP、WT 5G/5GP)

特許出願中



3mm

WT 3G形 レバースタート式

希望小売価格 ¥46,000 (税別)

WT 3GP形 プッシュスタート式

希望小売価格 ¥46,000 (税別)



締付け力 (目安)



4mm

WT 4G形 レバースタート式


希望小売価格 ¥46,000 (税別)

WT 4GP形 プッシュスタート式

希望小売価格 ¥46,000 (税別)



締付け力 (目安)



5mm

WT 5G形 レバースタート式


希望小売価格 ¥46,000 (税別)

WT 5GP形 プッシュスタート式


希望小売価格 ¥46,000 (税別)



締付け力 (目安)



ドライバトルク表



締付け可能ねじ目安(mm)	
小ねじ	タッピンねじ
M1.2～M3	φ1.2～φ3
M2～M4	φ2～φ4
M3～M5	φ3～φ5

製品仕様

形名	スタート方式	能力(mm) 小ねじ	能力(mm) タッピンねじ	電源	モーターの種類	消費電力(W)	全負荷回転数(min⁻¹) 高速	中速	低速	質量(g)(コード除く)	コード(m)	標準付属品
WT 3G	レバー式	M1.2～M3	φ1.2～φ3	単相交流 50/60Hz 100V	ブラシレスモーター	20	1,200	900	600	520	2心・3	No1プラスビット(ダンツキ)、No2プラスビット(ダンツキ) 締付け力調整用スプリング(弱:白色) 締付け力調整用スプリング(強:黒色)※
WT 3GP	プッシュ式											
WT 4G	レバー式	M2～M4	φ2～φ4			40	1,200	900	600	710		No1プラスビット、No2プラスビット 締付け力調整用スプリング(弱:白色) 締付け力調整用スプリング(強:黒色)※
WT 4GP	プッシュ式											
WT 5G	レバー式	M3～M5	φ3～φ5			40	900	700	500	710		No2プラスビット 締付け力調整用スプリング(弱:白色) 締付け力調整用スプリング(強:黒色)※
WT 5GP	プッシュ式											

※黒色スプリングは工場出荷時に本体に組み込まれています。